



Επικοινωνία δεδομένων	
Wi-Fi	Υποστηρίξτε το πρωτόκολλο IEEE802.11b / g / n, χρειάζεται αποτελεσματικό κάλυμμα σήματος ασύρματου LAN
LTE	FDD- (B1B3B7B8B28), TDD- (B38B39B40B41)
WCDMA / GSM	WCDMA: 850MHz, Uplink: 824MHz-849MHz; Downlink: 869MHz-894MHz 900MHz, Uplink: 880MHz-915MHz; Downlink: 925MHz-960MHz 1800MHz, Uplink: 1710MHz-1785MHz; Downlink: 1805MHz-1880MHz 1900MHz, Uplink: 1850MHz-1910MHz; Downlink: 1930MHz-1990MHz
Bluetooth	Υποστήριξη Bluetooth 2.0 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS, η απόσταση μετάδοσης είναι 5-10μ
Λειτουργικό περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 50 μοίρες
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 70 μοίρες
Υγρασία περιβάλλοντος	0% RH - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Προδιαγραφές πτώσης	6 πλευρές μπορούν να φέρουν κρούση από 1,5 μέτρα στα δάπεδα τσιμέντου στο εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας
Προδιαγραφές Roll	1000 φορές / 0,5 μ., Περιστρέψτε την περιοχή επαφής των 6 πλευρών
Σφραγισμένο περιβάλλον	IP65
Περιβάλλον Ανάπτυξης	
Λειτουργικό σύστημα	Android 6.0
SDK	αποκλειστική χρήση kit ανάπτυξης λογισμικού
Υποστηριζόμενη γλώσσα	Java
Εργαλείο ανάπτυξης	Εκλειψη
Συλλέγεται ένας μονοδιάστατος γραμμικός κώδικας	
Ένας μονοδιάστατος σαρωτής λείζερ	Mingde966 Standard, Σύμβολο 955, HoneywellN4313 (για προαιρετικό)
Ανάλυση	4Mil ελάχιστο πλάτος
Φως περιβάλλοντος	10000ft.candles (107640 lux)
Ταχύτητα σάρωσης	104 (±) 12 / sec (αμφότερα)
Γωνία σάρωσης	47o ± 35o (Standard) / 35o ± 3o (στενή γωνία)
Τύπος γραμμωτού κώδικα υποστήριξης	UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 από 5, Διακριτά 2 από 5, Κινέζικα 2 από 5, Codabar, MSI, RSS
Δίδυμη απόκτηση γραμμικού κώδικα	
Ερευνητής	Honeywell N3680 Μηχανισμός 2D image (λειτουργία 2D σαρωτή για προαιρετικό)
Η ανάλυση του αισθητήρα	752 (επίπεδο) x 480 (κατακόρυφο) pels (επίπεδο γκρίζου)

Φως περιβάλλοντος	Όλα τα σκοτεινά 9000 πόδια / 96900 lux
Στοιχείο εστίασης (VLD)	655nm ± 10nm
Υποστηρίξτε τον τύπο του γραμμικού κώδικα	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR κώδικα, Micro QR κώδικα, Aztec, MaxiCode? Pos κωδικοί: US Pos tNet, αμερικανικός πλανήτης, Ηνωμένο Βασίλειο Pos, αυστραλιανό Pos tal, Ιαπωνία Pos ολλανδικό Pos tal (KIX) 3
RFID	
HF	13.56MHz, πρωτόκολλο ISO14443A
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5 εκατομμύρια pixels, με LED, αυτόματη εστίαση για προαιρετικό
GPS	Υποστήριξη A-GPS