

# Ασύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα υπερμεγέθους αποθήκευσης με οθόνη

(M / N: OCBS-E7)

## Χαρακτηριστικά:

2.4 ιντσών 16bit πραγματική έγχρωμη οθόνη

16MB υπερμεγέθους αποθήκευσης

433MHz Ασύρματη επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων

16 ώρες εργασίας

Οπτικοποιημένο μενού ρύθμισης, πολλαπλές λειτουργίες

ABS + Σιλικόνη σχεδιασμός Drop-απόδειξη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:		
Μοντέλο	AAOO-E7	
Χρώμα	Μαύρος	
Ταχύτητα CPU	72ΜΗΖ	
Πληκτρολόγιο	T9	
ΕΜΒΟΛΟ	16KB	
ROM	16MB	
Μέγεθος οθόνης	2.4 "	
Χρώμα οθόνης	16bit αληθινό χρώμα (65536 χρώματα)	
Ανάλυση	240 * 320	
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου (3.7V, 1900mAh)	
Ωρα εργασίας	16 ώρες	
Περίμενε	15 μέρες	
Διάσταση	138 mm X 60 mm X 30 mm	
	Υλικό	ABS + σιλικόνη
	Ένδειξη φόρτισης	οθόνη υγρού κρυστάλλου
	Ρεύμα λειτουργίας	160mA
	Ρεύμα αναμονής	8mA
	Πρότυπα ασφαλείας	εθνικό πρότυπο ασφάλειας λέιζερ κλάσης II
	EMC	CE & Συμμόρφωση FCC DOC
	Πηγή φωτός	650 nm
	Πρότυπο σάρωσης	Ενιαία γραμμή
	Ρυθμός αποκωδικοποίησης	100 ± 2 σαρώσεις / δευτερόλεπτο
	Ανάλυση	3mil
	Σάρωση πλάτους	20mm @ παράθυρο, 220mm @ 200mm
	Βάθος πεδίου	0 ~ 250mm (0,33mm, PCS 90%)
	Ρολό	30 °
	Πίσσα	65 °
	Λοξότητα	55 °
	Αντίθεση εκτύπωσης	Τουλάχιστον το 30%

	Λειτουργία λειτουργίας	Συνεχής / λεπτομερής σάρωση
	Βαθμός σφάλματος δείκτης	1 / 5million
	Ο γραμμωτός κώδικας υποστηρίζεται	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 από 5,
Καλώδιο	USB 2.0	
Ασύρματος	433MHz (Max.300m)	
	Αποθήκευση θερμοκρασίας	-20 °C ~ 60 °C
	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ~ 45 °C
	Υγρασία	5% ~ 95%
	Φωτισμός	Μέγ. 5.000 Lux (φθορισμός)





OCBS-E7





OCBS-E7





OCBS-E7





Σχετικά έγγραφα:

[AA00-E7 Spec](#)