

Χαρακτηριστικά:

- l. Ταχύτητα σάρωσης 200mm/S
- m. Βάθος πεδίου μήκους 10-40 cm
- n. Συμβατό με διατάξεις πολλαπλών γλωσσών
- o. Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος
- p. Μπορεί να μεταβεί σε χειροκίνητη, συνεχή σάρωση

Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS- L017
Υλικό	ABS+PVC+PC
Γλώσσα	πολλές γλώσσες
Διεπαφή	USB
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση
Λειτουργικό Ρεύμα	50m A (Λειτουργία), 40m A (Stand By), 100m A (Μέγ.)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V±5%
Ρεύμα ηρεμίας	20 mA
Προστασία ESD	Εκκένωση αέρα 15KV
Αντοχή σε κραδασμούς	Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος
Εκτέλεση	
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Βάθος σάρωσης	2-9cm (0,1mm πλάτος), 3-30cm (0,3mm πλάτος)
Πλάτος σάρωσης	Ελάχιστο 0,1 mm (4 mils)
Αντίθεση εκτύπωσης	25% ≥
Απόσταση σάρωσης	10- 4 00mm Ρολό 60º, Βήμα 45º
Πηγή φωτός	ορατό λέιζερ 650 nm
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D : UPC-A , UPC-E , EAN-8 , EAN-13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Standard 2 of 5 (IATA25) , Codabar (NW- 7) κ.λπ.
Φυσικός	
Μέγεθος περιβλήματος	150mm * 70mm * 95mm
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 4 5 βαθμοί Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση









