

OCOM χειρός Wired 1D Laser Scanner Barcode

(M / N: OCBS -LA15)



Χαρακτηριστικά:

Φορητές σαρωτής barcode laser με λειτουργία auto αίσθηση

Υψηλό ποσοστό σάρωσης (400 σαρώσεις / sec) και μακράς ανάγνωση απόστασης

Εξαιρετική δυνατότητα αποκωδικοποίησης

USB και RS232 υποστηρίζεται

Γκρι -Λευκό και μαύρο χρώμα διαθέσιμο

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS -LA15
Χρώμα	Γκρι-λευκό και μαύρο
Υλικό	ABS + PVC + PC
βαθμός IP	IP52
Στάση	Πρότυπο configuration
Διασυνδέσεις	Προεπιλογή USB (RS232 προσαρμοσμένο)
Κατανάλωση ενέργειας	105mW (Αναμονή), 320mW (Λειτουργικό), 550mW (Max) [Μέση]

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	5V DC \pm 5%
κουμπί διάρκεια ζωής	Μέχρι 100000 φορές
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση	εκκένωσης αέρα 15KV
drop Προδιαγραφές	Δωρεάν 1.5m πτώση (τσιμεντένιο πάτωμα)
Γλώσσα που υποστηρίζονται	Αγγλικά, Γαλλικά (Καναδά), Γερμανικά (Γερμανία), Ιταλικά (Ιταλίας), το Διεθνές Ισπανικά, Τουρκικά Q, τουρκικά F, Ολλανδικά (Ολλανδία), κλπ.
Σύστημα που υποστηρίζεται	Linux, Android, Windows XP / 7/8/10, MAC
Εκτέλεση	
Πηγή φωτός	650nm Laser Visual
ταχύτητα αποκωδικοποίησης	400times / S
ανάγνωση απόσταση	10 χιλιοστά, 600 χιλιοστά
λειτουργία ανάγνωσης	Λείζερ
Triggler λειτουργία	Εγχειρίδιο, Auto-αισθητήρα
error Rate	1/5000000
προτροπή Μέθοδος	Buzzer + Ενδεικτική λυχνία (LED)
Ανάλυση	4εκ
Εκτύπωση Αντίθεση	30%
Σάρωση Γωνία	γωνία περιστροφής 30 °, γωνία ανύψωσης 45 °, γωνία απόκλισης 55 °
Σάρωση Βάθος	Κωδικός 39 9.17mil (15 bit): 5 εκατοστά - 20 εκατοστά Code93 10.83mil (16 bit): 5 εκατοστά - 23 εκατοστά Code128 9.17mil (16 bit): 5 εκατοστά - 20 εκατοστά EAN13 10.4mil: 2 cm - 25 εκατοστά
αποκωδικοποίηση Δυνατότητα	Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matri, Code39, Code32, Code93, Code128, EAN / GS1 / UCC128, Codabar, MSI, UK Plessey, EAN / IAN-13, UPC-A, EAN-8, Code11, UPCE, GS1 Omnidirectional, GS1 Limited, Febraban (Βραζιλία Κωδικός Τράπεζας), Κίνα pos tal
Φυσικός	
Βάρος	Gross: 426
πακέτο	180 * 115 * 92 χιλιοστά
44 σε 1 χαρτοκιβώτιο	600 * 450 * 385 χιλιοστά / 20.9kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% αριθ συμπύκνωσης
Θερμοκρασία αποθήκευσης & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% αριθ συμπύκνωσης











