

# Ενσύρματο σαρωτή γραμμωτού κώδικα λείζερ

(M / n: OCBS -la15)

## Χαρακτηριστικά:

Handheld Scanner Barcode Laser με λειτουργία αυτόματης λογικής

Υψηλό ρυθμό σάρωσης (400 σαρώσεις / δευτερόλεπτο) και απόσταση ανάγνωσης

Εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης

USB και RS232 υποστηρίζονται

Γκρι-Λευκό και μαύρο χρώμα διαθέσιμο

## Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS -la15
Χρώμα	Γκρι-λευκό και μαύρο
Υλικό	ABS + PVC + PC
IP	Ip52
Στάση	Πρότυπη διαμόρφωση
Διεπαφές	Προεπιλογή USB (προσαρμοσμένη RS232)
Κατανάλωση ενέργειας	105MW (αναμονή), 320MW (λειτουργία), 550MW (max) [Μέσος όρος]
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	5V DC ± 5%
Κουμπί ζωής	Έως 100000 φορές
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση	15KV
Προδιαγραφές πτώσης	Δωρεάν πτώση 1,5 μ. (Σκυρόδεμα)
Γλώσσα που υποστηρίζεται	Αγγλικά, Γαλλικά (Καναδάς), Γερμανικά (Γερμανία), Ιταλικά (Ιταλία), Διεθνή Ισπανικά, Τουρκικά E, Τουρκικά ΣΤ, Ολλανδικά (Κάτω Χώρες) κ.λπ.
Συστήματος που υποστηρίζεται	Linux, Android, Windows XP / 7/8/10, Mac
Εκτέλεση	
Πηγή φωτός	Viusal Laser 650nm
Ταχύτητα αποκωδικοποίησης	400 φορές / s
Απόσταση ανάγνωσης	10mm-600mm
Λειτουργία ανάγνωσης	Λείζερ
Λειτουργία triggle	Εγχειρίδιο, αυτόματη ανίχνευση
Ποσοστό σφάλματος	1/5000000
Μέθοδος άμεσης	Buzzer + ενδεικτική λυχνία (LED)
Ανάλυση	4mil
Εκτυπώστε την αντίθεση	30%
Γωνία σάρωσης	Γωνία περιστροφής 30 °, Γωνία ανύψωσης 45 °, γωνία απόκλισης 55 °

Βάθος σάρωσης	Κωδικός 39 9.17mil (15 bit): 5cm - 20cm Code93 10.83mil (16 bit): 5cm - 23cm Code128 9.17mil (16 bit): 5cm - 20cm EAN13 10.4mil: 2cm - 25cm
Ικανότητα αποκωδικοποίησης	Κώδικας25-Interleaved, Κώδικας25-Πρότυπο, Κώδικας25-Matri, Κώδικας39, Code32, Code93, Code128, EAN / GS1 / UCC128, Codabar, MSI, UK PLESSEY, EAN / JAN-13, UPC-A, EAN-8, CODE11, Λέξεις, GS1 Omnidirectional, GS1 Limited, Febraban (Κώδικας Τράπεζας Βραζιλίας), Κίνα pos TAL
Φυσικός	
Βάρος	Ακαθάριστο: 426
πακέτο	180 * 115 * 92mm
44 σε 1 χαρτοκιβώτιο	600 * 450 * 385mm / 20,9kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία εργασίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% Δεν υπάρχει συμπύκνωση
Θερμοκρασία αποθήκευσης και υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση





















## **Relevant documents:**

[OCBS-LA15 user manual](#)