

# Auto Sense Handheld Ενσύρματο 1D Laser Bar Code Scanner Barcode Reader με βάση

(Αριθμός Μοντέλου.:OCBS-LA16)

## Χαρακτηριστικό:

Ταχύτητα σάρωσης 200mm/S.

Βάθος πεδίου μήκους 10-60 cm.

Συμβατό με διατάξεις πολλαπλών γλωσσών.

1,5 m ελεύθερη πτώση σε επιφάνεια σκυροδέματος.

Μπορεί να αλλάξει σε Manual, Continuous, Auto Sensing.

Σταθερή βάση για προαιρετική.

## Προσδιορισμός:

Είδος	Παράμετρος
Πηγή φωτός	Ορατό λέιζερ 650 nm
Ασφάλεια	Συμφωνία με την εθνική ασφάλεια λέιζερ της Κίνας
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	U PC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UCC/EAN128
Διεπαφή	USB, RS232, PS/2
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη Ανίχνευση
Ταχύτητα μετάδοσης	Ρυθμός baud RS232: 1200-19200
Πλάτος σάρωσης	Ελάχιστο 0,1 mm (4 mils)
Βάθος σάρωσης	2-9 cm (0,1 mm πλάτος), 3-50 cm (0,3 mm πλάτος)
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις / δευτερόλεπτο
Απόσταση σάρωσης	Ρολό 10-600 mm 60°, Βήμα 45°
Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20°C-50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20°C-60°C
Υγρασία λειτουργίας	0-95%
Υγρασία αποθήκευσης	5%-95%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V±5%
Λειτουργικό Ρεύμα	50ma (Λειτουργία), 40ma (Αναμονή), 100ma (Μέγ.)
Ρεύμα ηρεμίας	20 mA
Αντοχή σε κραδασμούς	Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος
Γλώσσα	πολλές γλώσσες
Υλικό	ABS+PVC+PC
Μέγεθος περιβλήματος	167*97*65 χλστ
Προστασία ESD	Εκκένωση αέρα 15KV



# OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16









OCBS-LA16



