

OCBS -T203 Γρήγορος σαρωτής ανοικτής συνομιλίας CMOS 3 mil USB pos qr για σούπερ μάρκετ

2D barcode scanning platform κίνηση είναι μια κίνηση υψηλής απόδοσης, η pos αξιολογεί την ικανότητα, την υψηλή ακρίβεια, την ταχύτητα, τη συμβατότητα και άλλες δυνατότητες, μπορεί να εντοπίσει γρήγορα 1D / 2D barcode, κινητό οθόνη κώδικα, κινητό κωδικό πληρωμής. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως στο λιανικό εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τον καπνό, την εφοδιαστική, την αποθήκευση, την υγειονομική περίθαλψη, τα είδη ένδυσης και άλλους τομείς που είναι τα πιο οικονομικά προϊόντα στο αγορά για την καλύτερη επιλογή σας.

Υποστήριξη: Η Alipay και η WeChat κάνουν συλλογές. Πληρωμή 2D barcode για κινητά.

Υποστήριξη: Alipay, National tax, Aisino, Best wonoer, lightning τιμολόγιο.

Υποστήριξη: WeChat billing assistant, lightning τιμολόγιο. (Custom-made)

Περίληψη χαρακτηριστικών:

Διπλό τσιπ 32-bit και αποκωδικοποίηση DSP	Οπλισμένο με 32-bit ARM chip και DSP τεχνολογίας, το προϊόν είναι ικανό να διαβάσει 1D καθώς και 2D barcodes μεγάλου όγκου στην οθόνη που καλύπτεται με προστατευτικό φιλμ.
Οι 2D γραμμωτοί κώδικες κάνουν συλλογές	Υποστήριξη πληρωμής 2D barcode με Alipay και Wechat.
τιμολόγηση αστραπής	Υποστήριξη με την Alipay □ Εθνικός φόρος □ Aisino □ Best wonoer □ WeChat, αστραπή τιμολόγησης. Βοηθός χρέωσης WeChat, αστραπιαία τιμολόγηση. (Επί παραγγελία)
Πολύ μεγάλο βάθος πεδίου	0—200mm @ □UPC / EAN 100% □ PCS90%□
Υψηλή ακρίβεια	Η ακρίβεια αποκωδικοποίησης 5mil.
Υψηλότερη πυκνότητα ολοκλήρωσης	Η τεχνολογία προγραμματισμού νέας γενιάς υιοθετείται για τη μείωση των διακριτών συνιστωσών, ώστε να ενισχυθεί η πυκνότητα ολοκλήρωσης και να μειωθεί ο ρυθμός κατανομής.
Απλό στη ρύθμιση	Εισαγάγετε ρυθμίσεις-σάρωση ρύθμιση κωδικού-εξόδου, μόνο τρία βήματα, απλά και πρακτικά.
USB δωρεάν προγραμμάτων οδήγησης:	Συνδέστε και λειτουργήστε, τα παράθυρα συνοδεύονται από πρόγραμμα οδήγησης, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.
Γεμίστε το διακόπτη φωτός	Εύκολη εναλλαγή ενεργοποίησης μεταξύ απενεργοποίησης.
αντιολισθητικό ακρυλικό	Υιοθετήστε το εισαγόμενο αντικαρκινικό υλικό για να διασφαλίσετε ότι το παράθυρο αποτρέπει το μηδέν μετά τη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στερεοφωνικό ηχείο	Το στερεοφωνικό ηχείο υιοθετείται με χαριτωμένη και έντονη ακουστική ποιότητα και όχι απότομη και μονότονη.
Στρατιωτική διασφάλιση ποιότητας	κάθε ανταλλακτικό υπόκειται σε αυστηρή επιθεώρηση και όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρή δοκιμή για να διασφαλιστεί το ποσοστό προσόντων 100%.
Δοκιμή γήρανσης	Όλα τα προϊόντα έχουν περάσει 72 ώρες δοκιμή γήρανσης και πραγματική δοκιμή λειτουργίας πριν από την αποστολή.
Δωρεάν δοκιμή δαγκώματος	προϊόντα έχουν περάσει πέντε εκατομμύρια δοκιμές χωρίς σφάλματα.

Ιδιοκτησιακή πνευματική ιδιοκτησία:	Τα προϊόντα μας είναι ανεξάρτητης πνευματικής ιδιοκτησίας από εμφάνιση, υλικό και λογισμικό. Εν τω μεταξύ, έχουμε αποκτήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμού διάταξης, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μοντέλου χρησιμότητας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης και τα πνευματικά δικαιώματα λογισμικού.
Δίχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED:	Υιοθετήστε ενδεικτικές λυχνίες LED δύο χρωμάτων για εμφάνιση διαφορετικών συνθηκών στη λειτουργία. Standby: πράσινο <input type="checkbox"/> αποκωδικοποίηση <input type="checkbox"/> κόκκινο.
εύκολη εγκατάσταση διεπαφής	Μπορεί να εγκατασταθεί και να μετακινηθεί εύκολα χωρίς εργαλεία, δεν χρειάζεστε πλέον εύρεση κλιπ.
Εξαιρετική συσκευασία:	Η συσκευασία υιοθετεί εισαγόμενο χαρτόνι και καθένα από αυτά μπορεί να αντέξει 50kg εξωτερικές δυνάμεις. Δεν θα ήταν άσχημα όταν κάποιος σταθεί πάνω του αφού έβαζε ένα κομμάτι ξύλου. Επιπλέον, η λεπτή και συμπαγή συσκευασία μπορεί επίσης να εξοικονομήσει φορτία.

Παράμετρος απόδοσης:

Αισθητήρας εικόνας	CMOS	
Pixel	752 * 480 CMOS	
Φωτισμός	Λευκό φως, LED	
συμβολές	Κωδικός 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), κωδικός HanXin.	
Ανάλυση	≥5 μίλια	
Ανοχή κίνησης	2,5 m / s	
Γωνία σάρωσης	Πίσσα	± 50 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Skew
	Ρολό	± 360 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° Skew
	Λοξότητα	± 60 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Pitch
Διεπαφή	USB HID-KBW virtual Εικονική θύρα USB <input type="checkbox"/> USB HID- POS TTL-232 <input type="checkbox"/> RS-232	
Οπτικό πεδίο	Οριζόντια 44 °, κάθετα 33,2 °	
Βάθος πεδίου	EAN-13	0cm — 20cm <input type="checkbox"/> 13mil <input type="checkbox"/>
	PDF 417	0cm-7cm <input type="checkbox"/> 6,67mil <input type="checkbox"/>
	ΚΩΔΙΚΟΣ 39	0cm-12cm <input type="checkbox"/> 5mil <input type="checkbox"/> (σχήμα 1)
	Μήτρα ημερομηνίας	0cm-4cm <input type="checkbox"/> 10mil <input type="checkbox"/>
	Κωδικός QR	0cm-10cm <input type="checkbox"/> 15mil <input type="checkbox"/>
Διαστάσεις <input type="checkbox"/> L * W * H <input type="checkbox"/>	89 * 108 * 143mm (εικόνα 2)	
Βάρος	245g <input type="checkbox"/> Μόνο πλατφόρμα σάρωσης <input type="checkbox"/>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)	
Υγρασία	5% ~ 95% <input type="checkbox"/> χωρίς συμπύκνωση <input type="checkbox"/>	
ESD	± 14 kV discharge εκφόρτιση αέρα <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ± 8 kV <input type="checkbox"/> άμεση εκφόρτιση <input type="checkbox"/>	
Πτώση	1,2 m σταγόνες σε σκυρόδεμα (για έξι πλευρές, μία σταγόνα ανά πλευρά)	
Στεγανοποίηση	IP 52	



