

Πλατφόρμα Σάρωσης 2D Barcode

(M / N: AAOO-T203)

Η κίνηση της πλατφόρμας σάρωσης με 2D barcode είναι μια κίνηση υψηλής απόδοσης, η ικανότητα της pos, η υψηλή ακρίβεια, η ταχύτητα, η συμβατότητα και άλλα χαρακτηριστικά, μπορεί να αναγνωρίσει γρήγορα τον 1D / 2D barcode, τον κινητό κωδικό οθόνης, τον κωδικό πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου. τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως στο λιανικό εμπόριο, τα σουπερ μάρκετ, τον καπνό, την εφοδιαστική, την αποθήκευση, την υγειονομική περίθαλψη, τα είδη ένδυσης και άλλες περιοχές που είναι τα πιο οικονομικά προϊόντα στην αγορά για την καλύτερη επιλογή σας.

Υποστήριξη: Alipay και WeChat κάνουν συλλογές? 2D πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου με γραμμωτό κώδικα.

Υποστήριξη: Alipay, Εθνικός φόρος, Aisino, Best wonoer, τιμολόγηση με αστραπές.

Υποστήριξη: Βοηθός χρέωσης WeChat,

Παράμετρος απόδοσης:

Αισθητήρας εικόνας		CMOS
Pixels		752 * 480 CMOS
Φωτισμός		λευκό φως, LED
συμβολογίες		Κωδικός 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, Βιομηχανική 25, Πρότυπο 25, Κωδικός 39, Codabar, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), RSS-14, RSS-Limited, RSS- PDF417, QR κώδικα (QR1 / 2, Micro), Matrix δεδομένων (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), κώδικα HanXin.
Ανάλυση		≥3χιλιοστό της ίντσας
Ανοχή κίνησης		2,5 m / s
Γωνία σάρωσης	Πίσσα	± 50 ° @ 0 ° Roll και 0 ° κλίση
	Ρολό	± 360 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° κλίση
	Λοξότητα	± 60 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Pitch
Διεπαφή		USB HID-KBW,Εικονική θύρα USB,USB HID-POS TTL-232,RS-232
Οπτικό πεδίο		Οριζόντια 44 °, κατακόρυφη 33,2 °
Βάθος του πεδίου	EAN-13	0cm-20cm (13mil)
	PDF 417	0cm-7cm (6.67 mil)
	ΚΩΔΙΚΟΣ 39	0cm-12cm (5 ml)(Φιγούρα 1)
	Ημερομηνία μήτρας	0cm-4cm (10mil)
	QR Code	0cm-10cm (15mil)
Διαστάσεις(L * W * H)		89 * 108 * 143 mm(Σχήμα 2)
Βάρος		245 g (Μόνο πλατφόρμα σάρωσης)
Θερμοκρασία λειτουργίας		20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
Υγρασία		5% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση)
ESD		± 14 kV (απαλλαγή αέρα), ± 8 kV(άμεση απόρριψη)
Πτώση		1,2 εκατ. Σταγόνες στο σκουρόδεμα (για έξι πλευρές, μία σταγόνα ανά πλευρά)
Στεγανοποίηση		IP 52





