

2D Omni-Directional Barcode Scanner

(M / N: OCBS -T205)

Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη πολλαπλών ειδών γραμμικών κωδικών 1D και 2D

Μετακίνηση ανοχής έως και 100cm / s

Ανάλυση σάρωσης 4 μιλ

Εύκολη σάρωση γραμμικών κωδικών οθόνης

Το προσαρμόσιμο χρώμα παραθύρου καθιστά τον μετρητή μετρητών πιο κομψό

Παράμετρος:

Υλικό	ABS + H / Y
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Ηλεκτρικό ρεύμα	200mA [αναμονή] 1 231mA [λειτουργεί] 0 290mA [μέγιστο]
Κατανάλωση ενέργειας	1,0W [αναμονή] 16 1,16W [λειτουργεί] 1 1,45W [μέγιστο]
Βάρος	299,0g ± 5g [συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου]
Μέγεθος	L * W * H: 147,3 * 81,0 * 77,4 [mm]
Χρώμα	πορτοκαλί + λευκό / μπλε + λευκό / κόκκινο + λευκό
Διεπαφή	USB
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Linux [Android] Windows XP [7][8][10] [MAC]
Γλώσσα	Αμερικανικά Αγγλικά, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς (Γαλλικά), Δανία, Φινλανδία (Σουηδικά), Γάλλοι, Γερμανία / Αυστρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ (Εβραϊκά), Ιταλία, Λατινική Αμερική, Ολλανδικά (Ολλανδικά), Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία · Ρουμανία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία (Γερμανικά), Τουρκία F, Τουρκία Q, HB, Ιαπωνία [υποστήριξη εικονικού πληκτρολογίου]
Αισθητήρας	Επίπεδος αισθητήρας CMOS 480 * 640
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED
Επεξεργαστής	32-bit ARM MCU + DSP
Κινούμενη ανοχή	100cm / sec [10mil QR code]
Ανάλυση	Κωδικός 39 4 μιλία
Ποσοστό σφάλματος	1/500 εκατομμύρια
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Λειτουργία σκανδάλης	Αυτόματη ανίχνευση
Δείκτης	Buzzer + Ένδειξη λυχνίας [LED]
Γωνίες ανάγνωσης	Roll360 °, Pitch45 °, Yew60 °
Άγγελος σάρωσης	32 ° * 30 °
Τιμολόγια	υποστήριξη
Αντίθεση	≥30%

ΚΩΔΙΚΟΙ	1Δ	<ul style="list-style-type: none"> ● Κωδικός 128 ● EAN-8 ● Κωδικός 39 ● EAN-13 ● UPC-E0 ● Κωδικός 93 ● UPC-E1 ● UPC-A ● Plessey ● Interleaved 2 of 5 ● Industrial 25 ● Standard 25 ● Codabar ● MSI-Plessey ● UPCE0 / E1 ● GS1-128 ● GS1 Databar ● Matrix 2 από 5 ● ITF-14 ● Κωδικός 32 ● Κωδικός 11 ● ISBN ● ISSN ● Τυπικό 25
	2Δ	<ul style="list-style-type: none"> ● MICRO QR ● Matrix δεδομένων ● QR ● PDF417
Βάθος σάρωσης	Κωδικός 39 4,17mil [15 bytes]: 7cm - 13cm Κωδικός 39 10.83mil [16 bytes]: 11cm - 25cm Data Matrix 10,83 μιλ [8 bytes]: 6 εκατοστά - 11 εκατοστά Κωδικός QR 10.83mil [8 bytes]: 5cm - 13cm	
Βαθμός IP	IP52	
Temp λειτουργίας.	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F	
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F	
Υγρασία λειτουργίας	20% έως 85%	
Υγρασία αποθήκευσης	20% έως 85%	
Ηλεκτροστατική προστασία	Φόρτιση 15KVair	
Αντίσταση σοκ	Drop Test 1.2m [επιφάνεια σκυροδέματος]	
Φωτισμός περιβάλλοντος φωτός	0 ~ 100000LUX	



CE

1M类LED产品

FC

打开时有LED灯光，请勿直视光束

1M class LED products LED lights
when turned on. Do not look directly at the beam
For more information on the full range
of product, call ... or visit the web.



CE 1M类LED产品 FC
X 打开时有LED灯光，请勿直视光束
1M class LED products LED lights
when turned on. Do not look directly at the beam
For more information on the full range
of product, call ... or visit the web.



CE
1M类LED产品
打开时有LED灯光，请勿直视光束
FCC

1M class LED products LED lights
when turned on. Do not look directly at the beam
For more information on the full range
of product, call ... or visit the web.



