

## 2D Πανκατευθυντικός Σαρωτής Barcode

(M/N:OCBS-T207)

### Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη πολλαπλών ειδών γραμμωτών κωδίκων 1D και 2D.

Ανάλυση σάρωσης 4 mil.

480\*640 Αισθητήρας CMOS;

Εύκολη σάρωση γραμμωτών κωδίκων οθόνης.

### Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-T207
Χρώμα	πορτοκαλί + μαύρο / μπλε + μαύρο / κόκκινο + μαύρο για προαιρετικό
Βαθμός IP	IP52
Υλικό	ABS+PC
Επεξεργαστής	32-bit ARM MCU
Διεπαφή	USB
τιμολόγια	υποστήριξη
Δείκτης	Βομβητής+Ένδειξη λυχνίας ( LED )
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ±5%
Ηλεκτρικό ρεύμα	200mA ( αναμονή ) 231 mA ( λειτουργία ) 290 mA ( μέγιστο )
Κατανάλωση ενέργειας	1,0 W ( αναμονή ) 1,16 W ( λειτουργία ) 1,45 W ( μέγιστο )
Γλώσσα	Αμερικανικά Αγγλικά, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς (Γαλλικά), Δανία, Φινλανδία, (Σουηδικά) Γαλλικά, Γερμανία/Αυστρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ (Εβραϊκά), Ιταλία, Λατινική Αμερική, Ολλανδικά (Ολλανδικά), Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Ισπανία. Σουηδία;Ελβετία(Γερμανικά);ΤουρκίαF;TurkeyQ;Το Ηνωμένο Βασίλειο;Ιαπωνία [υποστήριξη εικονικού πληκτρολογίου]
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Linux , Android , Windows XP , 7 , 8, 10 , MAC _ _ _
Ηλεκτροστατική Προστασία	Φόρτιση αέρα 15KV
Αντοχή σε κραδασμούς	Δοκιμή πτώσης 1,2 m ( επιφάνεια σκουροδέματος )
Εκτέλεση	
Αισθητήρας	Αισθητήρας CMOS
Κινούμενη ανοχή	25 cm/sec (10mil κωδικός QR)
Γωνίες ανάγνωσης	Roll360°, Pitch45°, Yew60°
Γωνίες σάρωσης	32°* 30°
Αντίθεση	≥30%
Φωτισμός περιβάλλοντος	0~100000 LUX
Ποσοστό σφάλματος	1/500 εκατ
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Λειτουργία ενεργοποίησης	Αυτόματη ανίχνευση
Ανάλυση	Κωδ.39 4εκ

Βάθος σάρωσης	Κωδικός 39 4,17 χιλιοστά ( 15 bytes ) : 7 cm - 13 cm Κωδικός39 10,83 χιλιοστά ( 16 byte ) □: 8 cm - 15 cm Matrix δεδομένων 10,83 χιλιοστά □8 bytes □: 6 cm - 11 cm □ 6 cm - 11 cm 5 cm - 11 cm QR Code 1 bytes
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D:Code 128, EAN-8,Code 39,EAN-13,UPC-E0,Code 93, UPC-E1,UPC-A, Plessey, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Codabar, MSI-Plessey, UPCE0/E1, GS1-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, ITF-14, Code32, Code 11,ISBN, ISSN,Standard 25, 2D:Data Matrix ,QR,PDF417
Φυσικός	
Βάρος	Μικτό: 200 γρ
Πακέτο	190*180*123 χλστ
20 σε 1 χαρτοκιβώτιο	645*390*400mm/11,3kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207







OCBS-T207





OCBS-T207

