

Εικόνα 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / n: OCBS -t211)

Χαρακτηριστικά:

1280 * 1024 εκατομμύρια υψηλής ανάλυσης, εξαιρετικά μεγάλο παράθυρο

Υποστήριξη Αντι-λευκός κωδικός υψηλής πυκνότητας

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής ταχύτητας 2D μπορεί να είναι κώδικας γραμμωτού κώδικα υψηλής πυκνότητας και τον κώδικα γραμμής ευρείας πλάτους

Μπορεί να διαβάσει άμεσα τον κωδικό γραμμής πληρωμής σε κινητές συσκευές

Ιδιαίτερα κατάλληλο για γραμμή γραμμωτού κώδικα υψηλής ταχύτητας στη λιανική βιομηχανία

Κέλυφος υψηλής αντοχής που μπορεί να αντέξει τα 1,5 μέτρα πτώση, IP52 σφραγίδα βαθμού

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS -t211
Είδος	Omnidirectional 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα επιφάνειας εργασίας
Χρώμα	Μαύρος
Υλικό	ABS + PC
IP	Ip52
Διεπαφή	Το USB (RS232 μπορεί να προσαρμοστεί)
Κατηγορίας	32-bit βραχίονα MCU + DSP
Λειτουργία ενεργοποίησης	Αυτόματη ανίχνευση
Λειτουργία προτροπής	Buzzer, Light Light (LED)
Κώδικας καθρέφτη	Υποστήριξη
Λειτουργία τιμολογίου	Υποστήριξη
Κουμπί	Ενεργοποίηση συχνότητας ήχου. Διακόπτης 1D Μόνο ή 1D & 2D
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V 2A
Κατανάλωση ενέργειας	1.71W (Εργασία), 0,87W (αναμονή), 2.45W (μέγιστο)
Γλώσσα που υποστηρίζεται	Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ρωσικά, φινλανδικά, νορβηγικά κ.λπ.
Συστήματος που υποστηρίζεται	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
Προστασία ESD	15KV
Αντίσταση σοκ	1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση της επιφάνειας σκυροδέματος
Εκτέλεση	

Αισθητήρας	Planar αισθητήρας CMOS 1280 * 1024
Πηγή φωτός	Κόκκινη LED
Ανοχή κίνησης	3.82m / sec
Ποσοστό σφαλμάτων	1/5000000
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Σάρωση άγγελος	Roll360 °, Pitch45 °, Yaw45 °
Εκτυπώστε την αντίθεση	≥30%
Ανάλυση	Code39 4mil
Βάθος σάρωσης	5mil Code39: 1 cm - 14 cm, 13mil UPC-A: 2 cm - 34 cm 20mil κωδικός39: 1 cm - 35 cm, 6,7mil PDF417: 1 cm - 9 cm 10MIL MATPIA ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 1 cm - 10 cm 15mil μήτρα δεδομένων: 1 cm - 20 cm 1D Πληρωμή: 0 cm - 50 cm, 2D Πληρωμή: 0 cm - 50 cm
Ικανότητα αποκωδικοποίησης	1D: ενδιάμεσα 2 από 5, πρότυπο 2 από 5, Matri 2 από 5 Κωδικός39-κανονικός, κωδικός39-πλήρης ASCII, κωδικός32 Code93-κανονικό, code93-πλήρες ascii, code128 EAN / GSL / UCC-128, Codabar, MSI EAN / JAN-13, UPC-A, EAN / JAN-8 Code11, upc-e0 / e1 2D: Micro QR, Matrix Data, QR AZTEC, PDF417
Φυσικός	
Βάρος	Ακαθάριστο: 1000g
Πακέτο	200 * 183 * 154mm
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	615 * 385 * 325mm / 13.2kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία εργασίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% Δεν υπάρχει συμπύκνωση
Θερμοκρασία αποθήκευσης και υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση



OCBS-T211





OCBS-T211





OCBS-T211





OCBS-T211



