

Εικόνα 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / n: OCBS -T211)

| | |
|------------------------------|--|
| Μοντέλο | OCBS -t211 |
| Είδος | Omnidirectional 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα επιφάνειας εργασίας |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Υλικό | ABS + PC |
| IP | Ip52 |
| Διεπαφή | Usb(Το RS232 μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Κατηγορητής | 32-bit βραχίονα MCU + DSP |
| Λειτουργία ενεργοποίησης | Αυτόματη ανίχνευση |
| Λειτουργία προτροπής | Buzzer, ενδεικτική λυχνία (Οδήγησε) |
| Κώδικας καθρέφτη | Υποστήριξη |
| Λειτουργία τιμολογίου | Υποστήριξη |
| Κουμπί | Ενεργοποίηση συχνότητας ήχου. Διακόπτης 1D Μόνο ή 1D & 2D |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC 5V 2A |
| Κατανάλωση ενέργειας | 1.71W (εργαζόμενος)0,87W(περίμενε)2.45W(το πολύ) |
| Γλώσσα που υποστηρίζεται | Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ρωσικά, φινλανδικά, νορβηγικά κ.λπ. |
| Συστήματος που υποστηρίζεται | Linux,Ανδροειδής,Windows XP,7,8,10,MAK |
| Προστασία ESD | 15KV |
| Αντίσταση σοκ | 1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση της επιφάνειας σκυροδέματος |
| Αισθητήρας | Planar αισθητήρας CMOS 1280 * 1024 |
| Πηγή φωτός | Κόκκινη LED |
| Ανοχή κίνησης | 3.82m / sec |
| Ποσοστό σφαλμάτων | 1/5000000 |
| Λειτουργία ανάγνωσης | Εικόνα |
| Σάρωση άγγελος | Roll360 °, Pitch45 °, Yew45 ° |
| Εκτυπώστε την αντίθεση | ≥30% |
| Ανάλυση | Code39 4mil |
| Βάθος σάρωσης | 5mil Code39: 1 cm - 14 cm, 13mil UPC-A: 2 cm - 34 cm 20mil κωδικός39: 1 cm - 35 cm, 6,7mil PDF417: 1 cm - 9 cm 10MIL MATPIA ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 1 cm - 10 cm 15mil μήτρα δεδομένων: 1 cm - 20 cm 1D Πληρωμή: 0 cm - 50 cm, 2D Πληρωμή: 0 cm - 50 cm |
| Ικανότητα αποκωδικοποίησης | 1δ:Interleaved 2 από 5 ,Πρότυπο 2 από 5 ,Matri 2 από 5 Code39-κανονικό ,Code39-Full Ascii ,Κωδικός32 Code93-κανονικό ,Code93-Full Ascii ,Code128 EAN / GSL / UCC-128 ,Codabar ,Msi EAN / IAN-13 ,Upc-a ,EAN / IAN-8 Κωδικός11 ,UPC-E0 / E1 2δ:Micro qr ,Μάση δεδομένων ,Qr Αζτέκο ,Pdf417 |









2D Barcode Scanner

Model: OCBS-T211

Interface: USB Color: Dark Gray

Power Input: 5V 0.5A CE FC



OCBST2112133400015
Made in China



