

Καλώδιο USB Laser Scanner Barcode Comply και 2.4g Ασύρματη επικοινωνία ή Bluetooth

Μοντέλο: OCBS-W010

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:

- μεγάλο 32bit chip decoding
- μεγάλο Μέχρι 200 σάρωση / δευτερόλεπτο
- μεγάλο Μπορεί να ανιχνεύσει σπασμένα στοιχεία και γραμμωτούς κώδικες οθόνης
- μεγάλο Λειτουργία Bluetooth επικοινωνίας, πιο ευέλικτη και φορητή
- μεγάλο 5. 8KB μνήμη, canstore χιλιάδες barcodes
- μεγάλο Φορτιστής θύρας USB και επικοινωνήστε με τον υπολογιστή

Παράμετροι:

Σάρωση απόδοσης	
Διεπαφή ταχύτητα αποκωδικοποίησης	2.4GHz & USB 200 Times / SEC
Διαβάστε το σύστημα κωδικών	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Κωδικός 128, Κωδικός 93, ITF-6, ITF-14, Διασπάσματα 2 από 5 Βιομηχανική 2 από 5, Matrix 2 από 5, GS1 Databar, Κωδικός 39, Κωδικός 11, MSI-Plessey, Plessey
Διαβάστε την ακρίβεια Η πηγή φωτός	≥4mil LED (610nm ~ 640nm)
Διαβάστε το βάθος πεδίου	Κωδικός 39 (5mil):65mm ~ 175mm EAN-13 (13ml):55mm ~ 605mm
Ευαισθησία σε γραμμικό κώδικα	κλίση ± 60 ° @ 0 ° Roll και κλίση 0 ° περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° κλίση απόκλιση ± 60 ° @ 0 ° Roll και κλίση 0 °
Σύγκριση συμβόλων	≥30% Διαφορές με
Μηχανικές / ηλεκτρικές παραμέτρους	
Ονομαστική ισχύς	0,30W
Τάση λειτουργίας	3.2 ~ 3.6V DC
Ροή ηλεκτρικής ενέργειας	τρέχον ρεύμα 100mA ρεύμα αναμονής 10uA
Ο προσαρμογέας ρεύματος	εισαγωγή: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz; έξοδος: DC 5V, 1000mA
Εμφάνιση του μεγέθους	168mm * 93mm * 72mm
Βαρύς όγκος	198 g
Περιβαλλοντικές παραμέτρους	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ +60°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C ~ +85°C
Υγρασία εργασίας	5% ~ 95% (Δεν υπάρχει συμπύκνωση)
Φως περιβάλλοντος	0 ~ 100,000LUX



OCBS-W010



www.ocominc.com

