

Χαρακτηριστικά:

200MM/S Ταχύτητα σάρωσης
10-60cm βάθος πεδίου
μήκους 70 m Απόσταση 2,4G Ασύρματη μετάδοση
Συμβατό με πολλαπλές γλωσσικές διατάξεις
1,5m ελεύθερη πτώση σε επιφάνεια σκυροδέματος
1500mAh μπαταρία ιόντων λιθίου

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	OCBS- W013
Χρώμα	άσπρο μαύρο
Υλικό	ABS+PVC+PC
Βαθμός IP	IP52
Επεξεργαστής	MCU 32-bit
Κουμπί Ζωή	>100000
Διεπαφή	Καλώδιο USB; Ασύρματη μετάδοση 2.4G
Υποστηριζόμενη γλώσσα	Αγγλικά (Προσαρμόσιμη γλώσσα)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	5V ±5%, Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7v 1500mAh
Ρεύμα λειτουργίας	50MA (τρόπος λειτουργίας); 30MA (λειτουργία αναμονής) 100MA (μέγιστη αιχμή)
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής, Ενδεικτική λυχνία (LED)
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση
Μνήμη	64K (Περίπου 3500 γραμμωτοί κώδικες 14 bit 1D) (η χωρητικότητα μνήμης μπορεί να προσαρμοστεί)
Ωρα εργασίας	περίπου 24 ώρες
Χρόνος φόρτισης	6-7 ώρες
Προστασία ESD	Εκκένωση αέρα 15KV
Αντοχή σε κραδασμούς	Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος
Υποστηρίζεται σύστημα	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Πηγή φωτός	Ορατή δίοδος λέιζερ, μήκος κύματος 650 nm
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις/δευτ
Απόσταση σάρωσης	10mm-600mm
Εκτύπωση Αντίθεση	35%
Ανάλυση	4 εκατομμύρια
Απόσταση μετάδοσης	70μ
Λειτουργία ανάγνωσης	λέιζερ
Άγγελος σάρωσης	Roll35°;Pitch65°;Yew65°
Βάθος σάρωσης	Κωδ.39 5mil:3cm - 8cm Κωδ.39 10mil:4cm - 45cm
Ποσοστό σφάλματος bit	1/5000000
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri x Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128
Βάρος	Μικτό: 300 γρ
Πακέτο	183 *1 18 * 85 χλστ
20 σε 1 χαρτοκιβώτιο	460 * 400 * 270 χλστ./ 7,05 κιλά
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση









