

2,4GHz&Bluetooth Wireless 2D Barcode Scanner

(Αρ. Μοντέλου: OCBS -W232)



Χαρακτηριστικό:

Ενσωματωμένη μη πτητική μνήμη.

Ο αποκωδικοποιητής 32bit εξασφαλίζει εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης.

Συμβατό με ασύρματες επικοινωνίες Bluetooth και 2.4GHz.

Η απόσταση ασύρματης μετάδοσης δεδομένων 2,4 GHz φτάνει τα 100 μέτρα σε ανοιχτή περιοχή.

Η απόσταση μετάδοσης δεδομένων Bluetooth wireless φτάνει τα 15 μέτρα.

Απλή λειτουργία ζευγαρώματος, ο χρήστης είναι πιο βολικός.

Ευφύες σύστημα διαχείρισης μπαταρίας, ελέγξτε σε πραγματικό χρόνο την υπόλοιπη μπαταρία.

Προσδιορισμός:

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Λειτουργία σάρωσης	Τύπος εικόνας
Μνήμη	16MB
Διαστάσεις σαρωτή	168mm * 72mm * 93mm
Διαστάσεις δέκτη	130mm * 45mm * 129mm
Υλικό	ABS + TPR / κράμα αλουμινίου
Βάρος	370 γραμ
Λειτουργία σάρωσης	Χειρός; Λειτουργία συνεχούς σάρωσης.
Λυχνία ένδειξης, ενδεικτικό λαμπάκι	Κόκκινο και μπλε LED
Βομβητής	Ρυθμιζόμενη ένταση Buzzer
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Βάθος πεδίου σάρωσης	10-450mm □Αντίθεση 0,9 Πυκνότητα 0,25□
Ταχύτητα σάρωσης	300 σαρώσεις / δευτερόλεπτο
Ακρίβεια σάρωσης	0,10-0,825 χιλιοστά
Ποσοστό σφάλματος bit	1 / (5 εκατομμύρια)

Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	UPC / EAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικά, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS παραλλαγές, Chinese 2 of 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Chinese Code, GS1 DataBar (RSS) series, QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
Μπαταρία	3.7V / 750mAh, ιόντων λιθίου
Χρόνος φόρτισης	3,0 ώρες
Ώρα σάρωσης	30 ώρες
Ρεύμα	95mA (λειτουργεί); 25mA (αναμονή)
Γωνίες	Θέση: 60 °; Κλίση: 45 °
Συχνότητα εργασίας	433MHz ή Bluetooth
Βασική διεπαφή	USB
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	
Θερμοκρασία	-10 βαθμός Γ έως 45 βαθμός Γ (Λειτουργία), -40 βαθμός C to 60 βαθμός C (Αποθήκευση)
Σχετική υγρασία	5% -90% (χωρίς συμπύκνωση)
Προδιαγραφή πτώσης	Αντέχει επαναλαμβανόμενες σταγόνες 1,5m στην επιφάνεια του σκυροδέματος
Φωτισμός περιβάλλοντος	0 ~ 100.000 LUX
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση	Συμμορφώνεται με ± 12KV εκκένωση αέρα και ± 6KV εκφόρτισης επαφής
Πιστοποιητικό ασφαλείας	CE, FCC, Class 2, RoHS



OCBS-W232





OCBS-W232





OCBS-W232





OCBS-W232





OCBS-W232





OCBS-W232







OCBS-W232





OCBS-W232



Relevant documents:

[OCBS-W232 user manual](#)