

Ασύρματο 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα με βάση φόρτισης

(M / N: OCBS-W234)

Το OCOM κυκλοφόρησε έναν νέο ασύρματο σαρωτή γραμμωτού κώδικα 2D επικοινωνίας 2,4 GHz (M / N: OCBS-W234), είναι ένας σαρωτής 2D barcode υψηλής ακρίβειας με βάση για φόρτιση. Για την ικανοποίηση των διαφόρων αιτημάτων στην εφαρμογή, το OCBS -W234 μπορεί να διαβάσει και τους κωδικούς 1D & QR, μπορεί να λειτουργήσει για περισσότερες από 12 ώρες σε κατάσταση πλήρους φόρτισης. Μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική κατάσταση εργασίας και εξαιρετική εργασιακή εμπειρία για κάθε πελάτη.

Χαρακτηριστικά:

Τυπική επικοινωνία 2.4GHz μεγάλων αποστάσεων

Ξεμπλοκαρισμένο μπορεί να μεταδώσει 80 μέτρα

1 εκατομμύριο pixel μηχανή ακριβείας

Ο σχεδιασμός χαμηλής ισχύος 190mAh μπορεί να σαρώσει 40.000 φορές

Μπορεί να λειτουργήσει για περισσότερες από 12 ώρες σε κατάσταση πλήρους φόρτισης

Βασική βάση φόρτισης και λήψης

Το μεγάλο ασύρματο buffer μπορεί να μεταφέρει 1000 χαρακτήρες

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Υλικό	ABS + PC + TPU
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Λειτουργικό ρεύμα	190mAh mode τρόπος λειτουργίας□
μπαταρία	3.7V 2000mAH 18650 μπαταρία
Χρόνος φόρτισης	6.5 ώρες
Πλήρης χρόνος εργασίας	□ 12 ώρες
Βάρος	170g ± 5g
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Ασύρματη μέθοδος	2,4GHz
Απόσταση μετάδοσης	50-80M
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED Στόχος + λευκό φως LED
Αποθήκευση	2M □περίπου 40000 κομμάτια γραμμωτών κωδικών odes □μπορούν να προσαρμοστούν□
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 / EAN128, InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5. QR CODE, DATA MATRIX, PDF417
Ανάλυση	Code39 5mil, QR 8,7mil, PCS45%

Βάθος πεδίου	ΚΩΔΙΚΟΣ 5MIL 39: 5-12 CM Κωδικός 15MIL 39: 4-25 CM 10MIL ΚΩΔΙΚΟΣ93: 4-21 CM 15MIL UPC / EAN: 4-25 CM 20MIL QR: 4-25 CM
Ταχύτητα σάρωσης	400 φορές / δευτ
Ποσοστό σφάλματος	1/500 εκατομμύρια
Λειτουργία ρύθμισης	Χειροκίνητη, Αυτόματη ανίχνευση, Συνεχής σάρωση
Πλάτος σάρωσης	5 * 5 cm ² - 30 * 30 cm ²
Λειτουργία προώθησης	Buzzer, ενδεικτική λυχνία □LED□
Εκτύπωση αντίθεσης	Ελάχιστο 35%
Γωνίες σάρωσης	Roll 0-360 °, Pitch ± 65 °, Yaw ± 60 °
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ	
Επίπεδο IP	≥IP54
Temp λειτουργίας	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F
Υγρασία λειτουργίας	5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία αποθήκευσης	5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Ηλεκτροστατική προστασία	15KV
Αντίσταση σοκ	1.5M ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος



OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234



Σχετικά έγγραφα:

[Γρήγορος οδηγός OCBS -W234 Barcode Scanner](#)