

Οικονομικά αποδοτικός ασύρματος σαρωτής 2D Barcode

(M / N: AAOO-Y235)



Χαρακτηριστικά:

Τυπική επικοινωνία 2.4G + USB.

1 εκατομμύριο pixel μηχανή σάρωσης υψηλής ακρίβειας.

Ο σχεδιασμός χαμηλής ισχύος μπορεί να σαρώσει 15000 φορές.

Η σάρωση του barcode υψηλής πυκνότητας έχει υψηλή απόδοση.

Υψηλότερη απόδοση για μικρούς δισδιάστατους κώδικες.

Το μεγάλο ασύρματο buffer μπορεί να μεταφέρει 600 χαρακτήρες.

Κατάλληλο για ρωσικά έργα καπνού.

Φως Πόρων	CMOS
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Ανάλυση εικόνας	1MP (1280 * 800)
Ασύρματη λειτουργία	2.4G + USB ή 2.4G + Bluetooth + USB για προαιρετικό
Υποστηριζόμενα σύμβολα	2D: PDF417, Μικρό PDF 417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Matrix δεδομένων, Aztec, κινεζικός λογικός κώδικας 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 από 5, Ευθεία 2 από 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Com pos ite Κώδικας-A, Com pos ite Code-B, Com pos ite Code-C.

Ακρίβεια	1D ≥ 4 mil (0,10 mm)
	2D ≥ 7 mil (0,10 mm)
Βάθος πεδίου σάρωσης	Κωδικός 39-5mil: 60mm-120mm
	UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm
Ποσοστό σφάλματος αποκωδικοποίησης	Λιγότερο από 1/8 εκατομμύρια
Εκτύπωση σήματος αντίθεσης	≥ 30 °
γωνία σάρωσης	Σμίκρυνση 55 ° & Pitch 55 °
Μπαταρία	1500mAh (20000 φορές σάρωση και μετάδοση)
Τάση λειτουργίας	5VDC ± 10%
Ρεύμα	που λειτουργούν 250mA ± 5%
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C ~ + 50 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ + 70 ° C
Υγρασία	5% -95%



OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235

