

Ασύρματο 1D 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα

(M / n: OCBS -w238)

Χαρακτηριστικά:

1. Εργονομικός σχεδιασμός, άνετος με χρήση
2. Διαβάστε όλα τα mainstream 1D 2D barcodes στην αγορά εύκολα (4mil)
3. Διεπαφή: USB, Bluetooth 4.2, Ασύρματο 2.4g
4. Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, συνεχής χρόνος εργασίας 20 ώρες
5. Bluetooth, μεγάλη ασύρματη απόσταση 50 m, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητό τηλέφωνο και υπολογιστή
6. Χρησιμοποιείται ευρέως στο σούπερ μάρκετ, αποθήκη, πληρωμή κινητής τηλεφωνίας, καταστήματα αλυσίδων

Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCBS -w238
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V @ 250ma (εργασία)
Τύπος διασύνδεσης	Τύπου b
Λειτουργία επικοινωνίας	USB, ασύρματο 2.4G, ασύρματο Bluetooth 4.2
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Arm32-bit
Δέκτης	Που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και μετάδοση δεδομένων σαρωτή.
Καλώδιο	USB, συνδέστε το σαρωτή σε μια συσκευή κεντρικού υπολογιστή και φόρτιση.
Ύψος πτώσης	1,5 μ
Θερμοκρασία. Δοκιμή	30 λεπτά για υψηλή θερμοκρασία., 30 λεπτά για χαμηλή θερμοκρασία., (Υψηλή Temp.60 °C, χαμηλή θερμοκρασία. -20 °C)
Εκτέλεση	
Τύπος σάρωσης	Cmos
Εικονοκύτταρο	1.3m CMOS Global Ex pos URE
Ανάλυση	100cm / s
Βάθος πεδίου	50mm ~ 900mm
Λειτουργία σάρωσης	Λειτουργία ενεργοποίησης, λειτουργία αυτόματης αισθητικής
Γωνία σάρωσης	Roll: ± 360 °, βήμα: ± 60 ° ή μεγαλύτερη, στύση: ± 55 ° ή μεγαλύτερη)
Γωνία οράσεως	Οριζόντιος 40 ° x κάθετος 30 °
Εκτυπώστε το σήμα αντίθεσης	≥ 25% PCS
Ασύρματη απόσταση μετάδοσης	2.4GHz, 70μ. Bluetooth 30 μέτρα (ανοικτή απόσταση)
Αποθήκευση	350KB (πάνω από 20.000 κωδικός προϊόντος)

Χωρητικότητα μπαταρίας	5000mAh
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	Περίπου 7 ώρες
Συνεχής χρόνος εργασίας	≥36 ώρες
Χρόνος αναμονής	1 μήνα
Ικανότητα αποκωδικοποίησης	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Κωδικός 128, GS1-128, Κωδικός 39, Κωδικός 32, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Interleaved 2 από 5, Matrix 2 of 5, Βιομηχανικός 2 του 5 (Ευθεία 2 από 5), Codabar (NW-7, GS1 DATABAR (Omnidirectional, Limited, Expanded) κ.λπ. 2d: QR Code, Micro QR Code, Matrix Data, PDF417, Micro PDF 417, Aztec κλπ.
Φυσικός	
Βάρος	Ακαθάριστο: 710g
Πακέτο	230 * 130 * 132mm
περιβάλλον	
Θερμοκρασία εργασίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% Δεν υπάρχει συμπύκνωση
Θερμοκρασία αποθήκευσης και υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση



OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238

