

Ενσωματωμένος Θερμικός εκτυπωτής 58mm (M / N: OCKP-5802)

μεγάλο 90mm / S ταχύτητα εκτύπωσης,
μεγάλο Μεγάλο χαρτί χαρτιού διαμέτρου 60 mm
μεγάλο Υποστήριξη σελίδων κωδικών γλώσσας πολλών χωρών
μεγάλο Υποστήριξη εκτύπωσης γραφικών
μεγάλο Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπου NV
μεγάλο Υποστήριξη εκτύπωσης πολλαπλού γραμμικού κώδικα

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm / s
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Φ60 χιλιοστά
Χωρητικότητα στήλης	384 κουκκίδες / γραμμή
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 mm
Χαρακτήρας	GB2312 και σελίδες κωδικών γλώσσας πολλών χωρών
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, Γραμματοσειρά A: 1.5×3,0 χιλιοστά (12×24 κουκκίδες) Γραμματοσειρά B: 1.1×2,1 χιλιοστά (9×17 κουκκίδες)
Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / IAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Αποθήκευση εισόδου	32K byte
NV Flash	64K byte
Φορτιστής	DC 12V / 2.6A
Έξοδος συρταριού μετρητών	DC 12V / 1A
Βάρος	0.163 κιλά
Διαστάσεις	111.3×89×68 χιλιοστά (D×Δ×H)
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10)~80%
Περιβάλλον αποθήκευσης	Αυτοκρατορία (-10~60°C) υγρασία (10)~80%
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	50 χιλιόμετρα



