

58mm ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή (M / N: OCKP-5802)

μεγάλο Ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / S,
μεγάλο Χαρτοπετσέτα με διάμετρο 60 mm
μεγάλο Υποστήριξη σελίδων κώδικα γλώσσας πολλαπλών χωρών
μεγάλο Υποστήριξη τη γραφική εκτύπωση
μεγάλο Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπων NV
μεγάλο Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων γραμμωτού κώδικα

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 90 mm / s |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | Φ60mm |
| Χωρητικότητα στήλης | 384 κουκκίδες / γραμμή |
| Πάχος χαρτιού | 0,06 ~ 0,08 χιλιοστά |
| Χαρακτήρας | GB2312 και σελίδες κωδικών γλώσσας πολλαπλών χωρών |
| Μέγεθος χαρακτήρων | ANK,Γραμματοσειρά A:1.5×3,0 mm(12×24 τελείες) Γραμματοσειρά B:1.1×2.1mm(9×17 κουκκίδες) |
| Τύποι γραμμωτού κώδικα | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Buffer εισόδου | 32K bytes |
| NV Flash | 64K byte |
| Φορτιστής | DC 12V / 2.6A |
| Εξόδου μετρητή συρταριού | DC 12V / 1A |
| Βάρος | 0.163 KG |
| Διαστάσεις | 111.3×89×68 mm (ü×W×H) |
| Εργασιακό περιβάλλον | Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%) |
| Περιβάλλον αποθήκευσης | Εμπειρία (-10~60°C) υγρασία (10~80%) |
| Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή | 50KM |



OCKP-5802



