

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58mm

(M/N:OCKP-5803)

Χαρακτηριστικά :



Ταχύτητα εκτύπωσης 90mm/s.

Σπίτι από χαρτί διαμέτρου 50 mm.

Υποστήριξη κωδικοσελίδων γλώσσας πολλών χωρών.

Υποστήριξη γραφικής εκτύπωσης.

Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων γραμμωτού κώδικα 1D και 2D.

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή 50 χλμ.

Προσδιορισμός :

Μοντέλο	OCKP-5803
Μέθοδος εκτύπωσης	Μέθοδος θερμικής γραμμής με τελείες
Τύπος χαρτιού	Θερμικό ρολό χαρτιού
Διεπαφή	USB RS232TTL
Ανάλυση	203 dpi (8 κουκκίδες/mm)

Πλάτος χαρτιού	57,5±0,5 χλστ
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέγιστο 90mm/s
Αποτελεσματική περιοχή εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Σετ χαρακτήρα	ASCII, GB2312-80 (Κινέζικα), BIG5, κ.λπ
Σετ χαρακτήρα	ANK(9*17,12*24)Κινεζικά(24*24)
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Μέγιστο: 50 mm
Πάχος χαρτιού	0,055-0,09 χλστ
Ζωή εκτύπωσης	50 χλμ
Τύποι γραμμωτού κώδικα	Υποστήριξη εκτύπωσης γραμμικού κώδικα 1D&2D
Χωρίς ανίχνευση χαρτιού	Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
Ανίχνευση χαρτιού κοντά στο τέλος	Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
Φορτιστής	DC12V/2A
Διαστάσεις	114,8*132*86,4 χλστ
Βάρος	150 γρ
Κουτί συσκευασίας	140*130*80mm/250g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~50°C
Υγρασία λειτουργίας	20% RH ~ 85% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C~60°C
Υγρασία αποθήκευσης	5% ~ 90% RH







无效
Seal is Broken
2024
4 | 5 | 6
10 | 11 | 12











