

58 mm ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής

(M/N:ΟντοKP- 5803)

1. 9 Ταχύτητα εκτύπωσης 0mm/s,
2. 50 χάρτινο σπιτάκι διαμέτρου mm
3. Υποστήριξη κωδικοσελίδων γλωσσών πολλών χωρών
4. Υποστήριξη γραφικής εκτύπωσης
5. Υποστήριξη πολλαπλών γραμμών 1D και 2D - εκτύπωση κωδικού
6. Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή 5 0χλμ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Μοντέλο | ΟντοKP-5803 |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέθοδος θερμικής γραμμής με τελείες |
| Τύπος χαρτιού | Θερμικό ρολό χαρτιού |
| Διεπαφή | USB RS232TTL |
| Ανάλυση | 203 dpi (8 κουκκίδες/mm) |
| Πλάτος χαρτιού | 57,5±0,5 χλστ |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Μέγιστο 90 mm/s |
| Αποτελεσματική περιοχή εκτύπωσης | 48 mm |
| Σετ χαρακτήρα | ASντοII, GB2312-80 (Κινέζικα), BIG5, κ.λπ |
| Σετ χαρακτήρα | ANK:(9*17,12*24)□κινέζικα:(24*24) |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | Μέγιστη: 5 0mm |
| Πάχος χαρτιού | 0,055-0,09 χλστ |
| Ζωή εκτύπωσης | 5 0χλμ |
| Μπαρ - τύπους κωδικών | Υποστήριξη εκτύπωσης γραμμικού κώδικα 1D&2D |
| Χωρίς ανίχνευση χαρτιού | Φωτοηλεκτρική ανίχνευση |
| Ανίχνευση χαρτιού κοντά στο τέλος | Φωτοηλεκτρική ανίχνευση |
| Φορτιστής | Dντο 12 V/2A |
| Διαστάσεις | 114,8*132*86,4 χλστ |
| βάρος | 150 γρ |
| Κουτί συσκευασίας | 140*130*80mm/250g |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C~50°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 20% RH ~ 85% RH |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C~60°C |
| Υγρασία αποθήκευσης | 5% ~ 90% RH |























无效
Seal is Broken
2024
4 | 5 | 6
10 | 11 | ✓

