

# 80 χιλιοστά υψηλής ταχύτητας ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή

(M / N: OCKP-8002)

## Χαρακτηριστικά:

Ταχύτητα εκτύπωσης 160 mm / s.

Χαρτοπετσέτα διαμέτρου 80 χλστ.

Υποστήριξη αυτόματου κοπτήρα.

Υποστήριξη σελίδων κώδικα γλώσσας πολλαπλών χωρών.

Υποστήριξη γραφικής εκτύπωσης.

Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπου NV.

Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων 1D και 2D barcode.

Η κεφαλή του εκτυπωτή είναι 100km.

## Προσδιορισμός:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης        | Άμεση θερμική  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης       | 160mm / s  |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού  | Φ80mm  |
| Χωρητικότητα στήλης      | 576 στιγμές / γραμμή   |
| Πάχος χαρτιού            | 0,06 ~ 0,08 χιλιοστά   |
| Διεπαφή                  | USB + RS232  |
| Χαρακτήρας               | GB18030 και σελίδες κωδικών γλώσσας πολλαπλών χωρών  |
| Μέγεθος χαρακτήρων       | ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 στιγμές)<br>Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τελείες) |
| Τύποι γραμμωτού κώδικα   | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF /<br>CODABAR / CODE93 / CODE128<br>2D: QRCode / PDF417  |
| Buffer εισόδου           | 32K bytes  |
| NV Flash                 | 64K byte   |
| Φορτιστής                | DC24V / 2,5A   |
| Εξόδου μετρητή συρταριού | DC 24V / 1A  |
| Βάρος                    | 0,37 KG  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Διαστάσεις                 | 132,2 × 125,7 × 88,11 mm (D × W × H)      |
| Εργασιακό περιβάλλον       | Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%)   |
| Περιβάλλον αποθήκευσης     | Εμπειρία (-10 ~ 60 °C) υγρασία (10 ~ 80%) |
| Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή | 100 χιλιόμετρα                            |



OCKP-8002







OCKP-8002





