

Ενσωματωμένος Θερμικός εκτυπωτής 80mm

(M/N:OCKP-8004)

Χαρακτηριστικά:



Ταχύτητα εκτύπωσης 120 mm/s,

Χάρτινο σπιτάκι διαμέτρου 80 mm,

Υποστήριξη αυτόματου κόφτη,

Υποστήριξη κωδικοσελίδων γλωσσών πολλών χωρών,

Υποστήριξη γραφικής εκτύπωσης,

Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπου NV,

Υποστήριξη πολλαπλής εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα 1D και 2D,

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή 100 km, διάρκεια ζωής κοπτήρα ένα εκατομμύριο φορές.

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	OCKP-8004
Μέθοδος εκτύπωσης	Μέθοδος θερμικής γραμμής με τελείες

Τύπος χαρτιού	Θερμικό ρολό χαρτιού
Διεπαφή	USB RS232
Ανάλυση	203 dpi (8 κουκκίδες/mm)
Πλάτος χαρτιού	79,5±0,5 χλστ
Ταχύτητα εκτύπωσης	120mm/s
Αποτελεσματική περιοχή εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Σετ χαρακτήρα	ASCII, GBK, BIG5 και ούτω καθεξής
Σετ χαρακτήρα	ANK□(9*17,12*24)□Κινεζικά□(24*24)
Διάμετρος ρολού χαρτιού / εσωτερική διάμετρος	Μέγιστο: 80mm; min: 13mm
Πάχος χαρτιού	0,055-0,09 χλστ
Ζωή εκτύπωσης	≥100 χλμ
Κόφτης ζωής	≥1.000.000 περικοπές
Τύποι γραμμωτού κώδικα	1D:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 2D: QR Code
Χωρίς ανίχνευση χαρτιού	Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
Ανίχνευση χαρτιού κοντά στο τέλος	Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
Φορτιστής	DC24V/2A
Έξοδος συρταριού μετρητών	DC 24V/1A (προαιρετικό)
Διαστάσεις	114,8*132*86,4 χλστ
Βάρος	360 γρ
Κουτί συσκευασίας	145*125*95mm/410g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~50°C
Υγρασία λειτουργίας	20% RH ~ 85% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C~60°C
Υγρασία αποθήκευσης	5% ~ 90% RH















