

Μοντέλο	OCBS-A200
ο μικρό	Android 9
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	MTK8768B 2GHz, QuadCore, 12nm
ΜΝΗΜΗ	2G RAM16G ROM
Επέκταση υποδοχής	Μικρόφωνο microSD, υποστήριξη SDHC, έως 64 GB. Μία υποδοχή micro SIM
Επικοινωνία Η/Υ	USB 2.0 OTG: Type-C Υποστήριξη ακουστικών TYPE-C
Sensors	Φως, Εγγύτητα, 3D Γαϊσθητήρας, Hall
LED	Φόρτιση, σάρωση και κατάσταση συστήματος
Χρόνος φόρτισης	<3,5 ώρες (Θερμοκρασία δωματίου) <4 ώρες (35 °C)
Διάρκεια Λειτουργίας	14 ώρες
<b>Μηχανή σάρωσης</b>	
2D	Datalogic E3200-LE Κώδικας Αζτέκων; Κίνα Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; Κωδικός QR; EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Αναπτύχθηκε στοιβαγμένο. GS1 DataBar Stacked; GS1 Bar Data Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites
1D	Αυτόματη διάκριση όλων των τυπικών 1D κωδικών συμπεριλαμβανομένου του GS1 Γραμμικοί κώδικες DataBar™.
Θέση	Australian Post; British Post; China Post; IMB; Ιαπωνικά Θέση; KIX Post; Korea Post; Κωδικός Πλανήτη; Postnet; βασιλικός Κωδικός ταχυδρομείου (RM4SCC)
NFC (Προαιρετικό)	13,56 MHz NFC
<b>Ασύρματη συνδεσιμότητα</b>	
WLAN	802,11 ac/a/b/g/n
WWAN	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B7) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz) GSM/EDGE/GPRS (900/1800MHz)
VoLTE	LTE CAT6
CA	Downlink 300Mbps, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT 4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
<b>Φυσικές Προδιαγραφές</b>	
οθόνη υγρού κρυστάλλου	4 ιντσών, 800*480, ορατή κάτω από τον ήλιο
Αφή	GFF Captive Touch, Dragontrail Glass
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Αυτόματη εστίαση 8Mega, με φλας LED
Πληκτρολόγιο	24 Αριθμητικό πληκτρολόγιο Αριστερό/Δεξί πλήκτρο σάρωσης, Αριστερό/Δεξί K1, K2 κλειδί που ορίζεται από το χρήστη Πίσω, HOME, Διακόπτης
Receiver	Υποστήριξη
Ομιλητής	Ελάχιστο 90db στα 10cm-1KHz Φωνή
Mic	Μικρόφωνο Μείωσης Θορύβου
Φόρτιση IO	USB τύπου C, Βάση φόρτισης
Μπαταρία	Αφαιρούμενο 3800mAh-4000mAh
Διάσταση	160x71x17 χιλιοστά
Βάρος	269 γρ
<b>ΠΑΚΕΤΟ</b>	

Βάρος	Ακαθάριστο: 7 50 γρ
Πακέτο	255*108*70 χλστ
10 σε 1 χαρτοκιβώτιο	370*270*230mm/8. 0 κιλό
<b>Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C ~ 70°C
Υγρασία	10% ~ 90%
Πτώση	1,5μ, μπετόν, 12 σταγόνες
Κατρακύλισμα	600 χτυπήματα, 0,5μ, Ατσάλι
IP	IP65
ESD	±8kV Επαφή, ±15kV Αέρας
Διάρκεια ζωής ηλεκτρολογίου κύκλος	300 χιλ
<b>αξεσουάρ</b>	
Βάση φόρτισης	Υποστήριξη 1 συσκευής και 1 μπαταρίας
Χέρι λουρί	Μαύρο, νάιλον
Μπαταρία	Αφαιρούμενο 3800mAh-4000mAh



Packing Box



Device



Charger

USB Cable



Manuel



Battery



Hand Strip(Optional)



Docking Station (Optional)