

OCPP -585 58 χιλιοστά ασύρματο Bluetooth θερμικό εκτυπωτή παραλαβής με χειροκίνητο κόφτη

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00-585)



Χαρακτηριστικό:

- Μικρό μέγεθος και κομψό σχεδιασμό
- Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών
- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
- Συμβατό με το ESPON
- Χρόνος ζωής εκτύπωσης: 50 χιλιοστά

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εκτύπωση Πυκνότητα	384dots / γραμμή (203DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Προαιρετική λειτουργία)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με το EPSON ESC / POS
Γλώσσα	Υποστήριξη γλωσσών αγοραστών
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm / sec
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Διάσταση	190 * 132 * 119 mm
Μεικτό βάρος	1,2 KG
Αυτόματο κοπτικό	χειροκίνητο κόφτη
Αισθητήρα	Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοικτού καλύμματος
Roll Paper	Φ75mm
Διεπαφή	RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN, Bluetooth προαιρετικά

Οδηγός	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατό με το ESPON
Τάση εισόδου προσαρμογέα	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος τάσης προσαρμογέα	DC12V / 3A
Τάση εισόδου εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45degree C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60degree C, Υγρασία: 10-90%
Πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS





OCPP-585







Διαφορετικές γωνίες:



4 διεπαφές για επιλογή:



Parallel



Serial



USB



Lan

Διαθέσιμο βύσμα τροφοδοσίας



Λεπτομέρειες πακεταρίσματος

