

## Εκτυπωτής θερμικής παραλαβής μίνι υψηλής εκτύπωσης 58 mm (Μοντέλο: OCPP -585)

### Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384 κουκκίδες / γραμμή (203 DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένο / Παραδοσιακό: 24 * 24 κουκκίδες, 3,0 (Π) * 3,0 (X) mm
Τύπος γραμμωτού κώδικα	IAN13□EAN13□IAN8□EAN8□ΚΩΔΙΚΟΣ 39
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με PSON ESC / POS
Γλώσσα	Υποστήριξη γλώσσας αγοραστή
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm / δευτ
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χιλιοστά
MCBF (ζωή)	50 χιλιόμετρα
Διάσταση	190 * 132 * 119 χιλιοστά
Μεικτό βάρος	1.2 κιλά
Αυτόματο κόφτη	χειροκίνητο κόφτη
Αισθητήρας	Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, αισθητήρας τελικού χαρτιού, αισθητήρας ανοιχτού καλύμματος
Ρολό χαρτί	Φ75mm
Διεπαφή	RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN
Οδηγός	Κερδίστε 9X, Κερδίστε το 2000, Κερδίστε το 2003, Κερδίστε XP, Κερδίστε Vista, Κερδίστε 7 συμβατά με το ESPON
Είσοδος τάσης προσαρμογέα	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος τάσης προσαρμογέα	DC12V / 3A
Τάση εισόδου εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45°C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60°C, Υγρασία: 10-90%
Πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS

### Λεπτομέρειες προϊόντος:



OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585



