

Πολυτελής 58χιλ Θερμικός Παραλαβή Εκτυπωτής

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - 58C)

1. Χαρακτηριστικά:

- η Μεγάλο σχέδιο εργαλείων, εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά
- η Μοντέρνο σχέδιο εμφάνισης
- η Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 120mm / s για κείμενο ή εικόνα
- η Πλήρως σείναι ακατάλληλο για χρήση με το EPSON ESC / POS εντολή
- η Μεγάλη διάρκεια ζωής, σελλειοτριβηση διάρκεια ζωής: 50 χιλιόμετρα
- η ΕΝΑμέχρι κόφτη
- η Λογισμικό υποστήριξης NV download download
- η μικρόυρport πολλαπλών γλωσσών
- η Υποστηρίζτε πολλούς τύπους γραμμικού κώδικα
- η Υποστηρίζτε το συρτάρι με μετρητά
- η Υποστήριξη Win 9X / Win ME / WIN2000 / Win 2003 / Windows NT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8

2. Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή
Μέγεθος χαρακτήρων	ΑΝΚ, Γραμματοσειρά Α: 12x24dots Γραμματοσειρά Β: 9x17dots Απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα: 24x24dots
Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Διεπαφή	Parallμμεγάλο/ /Serial / USB/ LAN
Εξουσία Προμήθεια	DC 12V==2.6ENA
Συρτάρι μετρητών	DC 12V==1A
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	50 χιλιόμετρα
Λειτουργικός Συνθήκες	Θερμοκρασία (0 ~ 45 ° C), υγρασία (10 ~ 80%)
Αποθήκευση Συνθήκες	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° C), υγρασία (10 ~ 90%)
Ταχύτητα εκτύπωσης	120 mm / s
Πλάτος χαρτιού	57.5±0,5 mm
Χαρτί ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	65mm
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Βάρος	Νβάρος: 1,5 KG, Μικτό βάρος: 2,5kg
Διάσταση	199 * 132 * 111,5 mm
Οδηγός	Win9X / Win ME / Win2000/ Win2003/ WinNT / Win XP/ /Νίκη Μακρινή θέα/ /Win7/ / Νίκη8
Κόφτης	ΕΝΑμέχρι κόφτη
Εντολή	Συμβατό με EPSON ESC / POS
Διάστιχο	3.75mm (μπορεί να αλλάξει μέσω εντολής)



OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C



