58 χιλιοστά θερμικόΕκτυπωτής παραλαβών

(OCPP-58E)

ΠροϊόντοςΕισαγωγή:

OCPP-58E είναι ένα καλά σχεδιασμένο οικονομικό εκτυπωτήκοινή εκτύπωση θερμικής νομοσχέδιο, το καλούπι είναι με στερεό υλικό, εξαίσιαποιότητα κατασκευής. Διαφανές κάλυμμα σχεδιασμό, απλό και μόδα, εύκολο για τους χρήστες ναξέρω ρολά το χαρτιού χρησιμοποιώντας κατάσταση, OCPP-58E υιοθετήσουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, δενμόνο μπορεί να εξοικονομήσετε χώρο, αλλά επίσης εύκολο για τους χρήστες να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τοεκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

ΠροϊόντοςΧαρακτηριστικά

●Απλό και της μόδας, με στερεό υλικό, εξαίσιαποιότητα κατασκευής.

●Εύκολη οποθέηη εγκαταστήσετε δομή, απλό και βολικό ναλειτουργούν

●Ενσωματωμένο τροφοδοτικό σχεδιασμό, για να σώσετε το διάστημα και περισσότεραβολικό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους?

●Διαφανές κάλυμμα σχεδιασμό, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει το χαρτίρολό χρησιμοποιώντας κατάσταση ανά πάσα στιγμή?

●Υποστήριξη GB18030 γραμματοσειράς μεγάλο, εύκολο να εκτυπώσετε όχι συχνέςχαρακτήρες

●Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, εκτύπωση, κατάλληλο για χρήστες πάνω από όλατον κόσμο.

●Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση λογότυπο & γραφικά?

●Εκτύπωση σύστημα υποστήριξης των Windows, Linux, Android και IOS

ΕφαρμογήΠεριοχή

Ψώνιαεμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποταμίευσης, φορολογικό, τραπεζικό, Ιατρικός, ταχυδρομική

Παράμετροι

Στοιχεία		**Παράμετροι**
Εκτύπωση παράμετροι	Εκτύπωση Η μέθοδος	Θερμική Γραμμή
	Εκτύπωση Πλάτος	48MM
	Ανάλυση	384dots/γραμμή8dots/mm203dpi
	Εκτύπωση Ταχύτητα	90mm/δευτερόλεπτο
	Διεπαφή Τύπος	USBUSB + Bluetooth
	Γραμμή Διάκενο	3.75 mmΜπορεί να ρυθμίσετε διάκενο γραμμών από την εντολή
	Γραμμή Όχι.	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρα/line Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρα/γραμμή Απλό, παραδοσιακό Κινέζικα-16 γραμμές
Μπαρ Κωδικός χαρακτήρα	Χαρακτήρα Χαρακτήρα	Πρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα γραμματοσειρές ANKcharacterΓραμματοσειρά A1.5 × 3.0 mm12 × 24dots
	Μέγεθος	Γραμματοσειρά B1.1 × 2.1 mm9 × 17dots Απλοποιημένα/παραδοσιακά κινέζικα3.0 × 3.0 mm (24 × 24 τελείες
	Εκτεταμένη σύνολο χαρακτήρων	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Μπαρ Κωδικός	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128
Γραφικών εκτύπωση	Γραφικών εκτύπωση	Υποστηρίζει bitmap λήψη και εκτύπωση
Χαρτί	Τύπος	Θερμική Ρολό
	Πλάτος	57.5±0.5 mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Ζωοτροφές Η μέθοδος	Εύκολη (Clameshell ζωοτροφών)
Εκτύπωση εντολές	Εντολές	ESC/POS
Δύναμη	Δύναμη	Είσοδος:AC 100V-240V, 50-60Hz
	Προσαρμογέας	Έξοδος:DC 12V/2A
	Τεχνολογίες	DC 12V/1A
	Συρτάρι εξόδου	
Ρυθμιστικό διάλυμα	Είσοδος	4K
	Ρυθμιστικό διάλυμα	
	NV Φλας	40K
φυσική χαρακτηριστικά	Βάρος	590g
	Διάσταση	185*130*112(MM)
Περιβάλλον	Εργασίας	Temp5 ~ 45℃ Υγρασία10 ~ 80%
	Αποθήκευσης	Temp-10 ~ 50℃ Υγρασία10 ~ 90%Καμία δροσιά
Αξιοπιστία η παράμετρος	Εκτύπωση	50 ΧΛΜεκτύπωση density≤12.5
	Διάρκεια ζωής της κεφαλής	