

Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 58mm

(M/N:OCP-58 μ)

Χαρακτηριστικά:

1. Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, εξαιρετική κατασκευή
2. Εύκολη δομή τροφοδοσίας χαρτιού, απλή και βολική λειτουργία
3. Ενσωματωμένος σχεδιασμός τροφοδοτικού, εξοικονομώντας πολύ χώρο και βολική διαμόρφωση
4. Το διαφανές κάλυμμα κάνει τους χρήστες να γνωρίζουν εύκολα την κατάσταση του ρολού χαρτιού
5. Υποστήριξη μεγάλης γραμματοσειράς GB18030, εύκολη στην εκτύπωση ασυνήθιστων χαρακτήρων
6. Υποστήριξη λήψης εκτύπωσης LOGO & γραφικών

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCP-58E
όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 58mm
χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
διεπαφή	USB, USBBluetooth(1 έως 1),USBBluetooth(1 έως πολλά)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Εγώ nput :ENAC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 12V/ 2 A
Συρτάρι μετρητών	DC 12V/1A
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	5 0 χλμ(πυκνότητα εκτύπωσης≤12.5)
κόπτης	Χειροκίνητη κοπή
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου 4K, NV Flash 40K
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, συν rd ,ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με Windows,Linux,Adroid (IOS μόνο για εκτυπωτή bluetooth)
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	203 DPI (κουκκίδα ανά ίντσα)
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Διάστιχο	3,75 χλστ(Μπορεί να προσαρμόσει το διάστιχο με εντολή)
Αριθμός σειράς	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρες /Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες/γραμμή Απλές, παραδοσιακές κινέζικες γραμμές-16
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode	γραμμωτός κώδικας 1D:UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D bar code:QR - CODE
Χαρακτήρας	Τυπικές GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές

Μέγεθος χαρακτήρων	χαρακτήρας ANK, Font A: 12*24 κουκκίδες, 1,5*3,0 χλστ Γραμματοσειρά B:9*17κουκκίδες,1,1*2,1mm Απλοποιημένο/Παραδοσιακό κινέζικα : 24*24 κουκκίδες, 3,0*3,0mm
Σετ χαρακτήρα	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope Ελληνικά/Εβραϊκά/Ανατολική Ευρώπη/Ιράν/WPC1252/PC866/PC852/PC858 IranII/Λετονικά/Αραβικά/PT151,1251/PC737/WPC/1257 Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Λεττονικά/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/Βιετνάμ/Ταϊλανδ
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	57,5±0,5 χλστ
Διάμετρος ρολού χαρτιού	60mm Μέγ
Φυσικός	
διάσταση	185 *130 *112 mm
Βάρος	0,85 κιλά
Κουτί συσκευασίας	195*140*130 χλστ
24 σε 1 χαρτοκιβώτιο	570*410*400mm/22kg
περιβάλλον	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V \pm 3A
Cash Drawer: 12V \pm 1A	Interface: USB
Print Commands: Support ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC















Model: B-10000
Cassette Support: 100x48 (20x25)
Print Speed: 300mm/sec
Interface Type: USB
Loop Support: YES
Print Density: Level-2
Current Font: Font-A
Support Character: Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR: 1. UPC-A, 2. UPC-E



BT 3.0 & 4.0





