

OCPP -763C 76mm pos dot matrix αντίκτυπος εκτυπωτής με αυτόματο κόπτη

Χαρακτηριστικό

76MM εκτυπωτής απόδειξης dot matrix με αυτόματο κόπτη.

Συμβατό με EPSON.

Με λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος.

Σειριακή διεπαφή USB

Υποστήριξη εξαργύρωσης μετρητών

Εύκολη λειτουργία και κομψή εμφάνιση.

Προσδιορισμός

Μέθοδος εκτύπωσης	Σειρά dot matrix 9 ακίδων
Εκτύπωση γραμματοσειράς	FONT A: 33 ή 35; FONT B: 40 ή 42
Χωρητικότητα στήλης	400 κουκκίδες
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, Γραμματοσειρά A: 9 * 9dots, Font B: 7 * 9dots Απλοποιημένα Κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα: 16 * 16 κουκκίδες
Σετ χαρακτήρα	Επιλογή αγοραστή
Χαρακτήρας ανά γραμμή	400 κουκκίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης	4,5 γραμμές / δευτ
Λήψη buffer	Επιλέξιμο ως 45 bytes ή 4k byte χρησιμοποιώντας διακόπτες Dip
Πλάτος χαρτιού	75,5 ± 0,5 mm
Δυνατότητα αντιγραφής	Ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα
Ταινία	ERC-39
MCBF (ζωή)	10.000.000 γραμμές
Οδηγός	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° c) υγρασία (10 ~ 90%)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία (0 ~ 50 ° c) υγρασία (10 ~ 90%)
Διάσταση	230X146X145 χιλιοστά
Μεικτό βάρος	3.75 κιλά
Αυτόματο κόπτη	Ναί
Αισθητήρας τελικού χαρτιού	Ναί
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χιλιοστά
Ρολό χαρτί	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Διεπαφή	Κατα συρροη+USB
Εντολή	Συμβατό με το EPSON

Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC 12-24V / 1A
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC24V / 2.5A