

80 χιλιοστά OCPP-80E εκτυπωτή POS θερμικό εκτυπωτή παραλαβή υποστηρίζει μαύρο ανίχνευσης σήματος

Προσδιορισμός

Μέθοδος εκτύπωσης:	άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230 χιλιοστά / s, 260 χιλιοστά / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0.06-0.08mm
χωρητικότητα της στήλης:	576dots / line, 512 κουκκίδες / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο από εντολές)
εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
Κόφτες ζωής:	1 εκατ περικοπές
Εκτύπωση διάρκεια ζωής της κεφαλής:	100 χιλιόμετρα
buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Τροφοδοτικό:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2.5A
προσφοράς συρτάρι μετρητών:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (Μη συμπυκνώνονται)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνώνονται
περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C)? Υγρασία (10 ~ 90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK, Φώντα: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB: 1,1 * 2,1 χιλιοστά
barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128 QRCode
χαρακτήρες:	PC347 (Πρότυπο Ευρώπη), Κατάκανα, PC850 (πολύγλωσσο), PC860 (πορτογαλικά), PC863 (Canadian-Γαλλικά), PC865 (Nordic), τη Δυτική Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, την Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2) , PC852 (latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251)





Σχετικά έγγραφα:

[*Προσδιορισμός](#)

[*IP Εγχειρίδιο Διεύθυνση Διαμόρφωση](#)

[*Εγχειρίδιο οδηγιών](#)

[* Οδηγός για όλα τα παράθυρα του συστήματος](#)

[*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux](#)

[*Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία](#)

[*CD αρχεία](#)