

80MM εμπρός χαρτιού POS θερμικός εκτυπωτής παραλαβής

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-80M)

Χαρακτηριστικά:

260 χιλιοστά / δευτ.

Αυτόματη ζωή κοπής: 1 εκατομμύριο περικοπές.

Υποστήριξη QR CODE Εκτύπωση?

Serial + USB + διασυνδέσεις LAN?

Υποστήριξη της διεθνούς γλώσσας.

Παρακολούθηση κατάστασης εκτυπωτή;

Υποστήριξη λειτουργίας υπενθύμισης ήχου και φωτός.

Ο σχεδιασμός μπροστινού χαρτιού εμποδίζει την εκτόξευση νερού.

Κατάλληλο για εφαρμογές κουζίνας.

Προσδιορισμός:

| | |
|----------------------------------|--|
| Εκτύπωση Method | Απευθείας Thermal |
| Χαρακτήρας μικρόιζε | ANK, FontA: 12 * 24δίτσες, FontB: 9 * 17δίτσες, Απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα: 24 * 24 κουκίδες |
| Στήλη ντοαδιαφάνεια: | 576dots / γραμμή H 512dots / γραμμή |
| Κωδικός σελίδας | PC347(Τυπική Ευρώπη),Κατακάνα, PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά), PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός), Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858(Λατινικά2),IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251) |
| Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| Εκτύπωση μικρόζοφερή | 260 mm / sec |
| Εισαγωγή σιuffer | 1024K bytes |
| Χαρτί Width | 79,5 ± 0,5 mm |
| MCBF (διάρκεια ζωής) | 100 χιλιόμετρα |
| Εκτύπωση ντοommand | Συμβατό με ESC / POS |
| Μετρητά ρεawer ντοontrol | DC24V / 1A |
| Χαρτί Thickness | 0,06-0,08 mm |
| Κόπτης | Χειροκίνητος κόπτης |
| Ρολό Paper | 79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm |
| Διεπαφή | Κατα συρροη + USB + LAN |
| Οδηγόςμικρό | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7& 8 / Linux/ win10 |
| Εξουσία μικρόupply | DC24V / 2,5A |
| Εξουσία ENAdapter Εγώνput | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, έξοδος:DC 24V / 2,5A |
| Διάσταση | 185x140x134mm(L * W * H) |
| Βάρος | 1.48κιλό |



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCP-80M

