

# 80 mm Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων Με αυτόματο κόφτη

(M/N: OCPP-80μικρό)

## Χαρακτηριστικά:

1. Συμπαγής σχεδιασμός, μοντέρνα εμφάνιση , ευκολο να Τοποθετήστε χαρτί
2. Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR
3. Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή
4. Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς
5. Υποστήριξη διαφορετικού συνδυασμού διεπαφής
6. Έως 300 mm/s υψηλή ταχύτητα ,Εκτύπωση χαμηλού θορύβου
7. Ρυθμιζόμενος διαχωριστής χαρτιού 48 ή 80 mm για επιλογή
8. Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 150 KM
9. Στήριγμα τοίχου

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCPP-80S
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB/USBLENA/USB BT/ USBWΕγώFΕγώ/URLWΕγώFΕγώ/URLBT
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Εγώ prut :AC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 24V / 2.5 A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/1A
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150 χλμ
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι ανίχνευση (Προαιρετικό)
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, συν γά ,ρολός χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό al)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/Linux
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Αποφασιστικότητα i επί	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U/UR ) 2 6 0 mm/s (UL / UBT/ UWIF I) 300 mm/s (URL/ URLBT/ URLWIFI)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap Max.20K)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode	1D barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/IAN 8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode:QR CODE(S λύση μονής USB ή UR όχι λειτουργία κωδικού QR )
Μέγεθος χαρακτήρων	χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χλστ Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1(Π)*2,1(Υ)χλ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χλ
Ιαπωνικά/Κορέα Προαιρετικός	υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Ελληνικά/Εβραϊκά/Ανατολική Ευρώπη/Ιράν/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Λεττονικά/Αραβικά/PC71251 i V i e t n a m / P C 8 6 4 / PC1001/(Λεττονικά)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Βιετνάμ)/(Ταϊλανδική)
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm (προαιρετικά)
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	80mm Μέγ
Διαχωριστής χαρτιού	υποστήριξη
<b>Φυσικός</b>	
Διάσταση	180*142*136 χλστ
Βάρος	1,65 κιλά
Κουτί συσκευασίας	228*215*165 χλστ
8 σε χαρτοκιβώτιο	475*445*358mm/15,65kg
<b>Περιβάλλον</b>	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση