

# 80 mm Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων Με αυτόματο κόφτη

(M/N: OCPP-80V )

## Χαρακτηριστικά:

1. Υποστήριξη γραμμωτού κώδικα 1D και QR,PDF417 εκτύπωση κώδικα
2. Υποστήριξη προστασίας από υπερθέρμανση της κεφαλής εκτύπωσης
3. Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
4. 256KB αποθήκευση λογότυπου NV και 128 KB μνήμη Ρυθμιστής
5. Υποστήριξη διαδικτυακής αναβάθμισης ΕγώENAP
6. Υποστήριξη Διεθνούς Γλώσσας

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCPP-80V
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	Υ μικρόB ή USBLAN (URL ή BT WIFI χρειάζεται προσαρμογή)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	I nput :AC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 24V / 2.5 A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap Max.20K)
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	100 χλμ
Κόφτης ζωής	1 εκατομμύριο φορές
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι αντίχτυση (Προαιρετικό)
Buffer αξεσουάρ	Εισαγωγή buffer256K,NV Flash 128K(Σμονό USB 64K)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, συν rd ,ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο
Πρότυπα ασφαλείας	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows CE, FCC, Rohs κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	576 κουκκίδες/γραμμή ή 512 τελείες/γραμμή(8 κουκκίδες/mm, 203 dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm/s για διασύνδεση USB&LAN, 160mm/s για διασύνδεση USB
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode	1D barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/IAN 8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode: Κωδικός QR /PDF417 ( Single USB όχι αυτό λειτουργία)
Χαρακτήρας	Τυπικές GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χλστ. Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1(Π)*2,1(Υ)χλ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χλ
Ιαπωνικά/Κορέα προαιρετικός	Προαιρετικός
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC347(Τυπική Ευρώπη)/Κατακάνα PC850(Πολύγλωσσος)/PC860(Πορτογαλικά) PC863(καναδο-γαλλ)/PC865(σκανδιναβικός) Δυτική Ευρώπη/Ελληνικά/Εβραϊκά/Ανατολική Ευρώπη/Ιράν/WPC1252/PC866(Κυριλλικό #2)/PC852(Λατινικά2)/PC858(Λατινικά2)/IranII/Λετονικά Αραβικά/PT151(1251)
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 χλστ
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Μέγιστο 83 mm
<b>Φυσικός</b>	
Διάσταση	190*140*135 χλστ
Βάρος	1,65 κιλά
Κουτί συσκευασίας	23,5*220*170 χλστ
8 σε 1 χαρτοκιβώτιο	480*450*350mm/14,35kg
<b>Περιβάλλον</b>	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση







**Attention!** Press **FEED** or **START** to start cutting when it is ready again. If risk: open door and turn the gear to next outer.

OFF ON



**Attention:** Press FEED to release the paper tray. To prevent damage to the printer, do not force the paper tray to open or close. Always use the correct paper size and weight.



