

Εκτυπωτής Bill Gear Thermal Receipt 58mm με αυτόματο κόπτη

(Αρ. Μοντέλου: OCPP -C582)

Χαρακτηριστικό:

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 120 mm / s

Αυτόματο κομμένο χαρτί πιο αποτελεσματικό και βολικό

Η μεγάλη ταχύτητα και ο μεγάλος κινητήρας κάνουν τον εκτυπωτή πιο ανθεκτικό

Τυπική θύρα USB

LAN, Parallel, USB + BT, USB + WIFI port για προαιρετικό

Υποστήριξη πολυγλωσσικών κωδικών σελίδων

Υποστήριξη εκτύπωσης λογότυπου nv

Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών

Συμβατό με ESC / POS

Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή: 50KM

Διάρκεια κοπής: 0,6 εκατομμύρια φορές

Προσδιορισμός:

| | |
|------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Πυκνότητα εκτύπωσης | 384 κουκκίδες / γραμμή (203 DPI) |
| Μέγεθος χαρακτήρων | 384 κουκκίδες / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένο / Παραδοσιακό: 24 * 24 κουκκίδες, 3,0 (Π) * 3,0 (Χ) mm |
| Τύπος γραμμωτού κώδικα | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 / CODE128 / CODABAR / ITF |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με EPSON ESC / POS |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 120 mm / δευτ |
| Πλάτος χαρτιού | 57,5 ± 0,5 mm |
| Διάμετρος χαρτιού | 60 χιλιοστά |
| Πάχος χαρτιού | 0,06-0,08 χιλιοστά |

| | |
|----------------------------|--|
| MCBF (ζωή) | 50 χιλιόμετρα |
| Ζωή κοπτών | 600.000 φορές |
| NV Flash | 64kb |
| Αποθήκευση εισόδου | 32kb |
| Διάσταση | 169,9 * 120 * 119,9 χιλιοστά |
| Μεικτό βάρος | 1.2 κιλά |
| Κόπτης | Αυτόματο κόφτη |
| Αισθητήρας | Αισθητήρας τελικού χαρτιού, αισθητήρας ανοιχτού καλύμματος |
| Διεπαφή | USB Standard, Parallel, LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi για προαιρετικό Εάν πρέπει να επιλέξετε προαιρετικές διεπαφές, το σύνολο MOQ = 180 |
| Οδηγός | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 συμβατό με ESPON |
| Είσοδος τάσης προσαρμογέα | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Έξοδος τάσης προσαρμογέα | DC12V / 2.6A |
| Έλεγχος συρταριού μετρητών | DC12V / 1A |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0-45 βαθμός C, Υγρασία: 10-80% |
| Εξοικονόμηση θερμοκρασίας | -10-60 βαθμοί C, Υγρασία: 10-90% |
| Πιστοποιητικό | CE / FCC / CCC / RoHS |



OCPP-C582





OCPP-C582







OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582

