

Θερμικός εκτυπωτής 58mm Με αυτόματο κόφτη

(M/N: OCPP-C582)

Χαρακτηριστικά:

1. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 120 mm/s
2. Αυτόματη κοπή χαρτιού πιο αποτελεσματική και βολική
3. Ο μεγάλος εξοπλισμός και ο μεγάλος κινητήρας κάνουν τον εκτυπωτή πιο ανθεκτικό
4. Πρότυπο θύρα USB
5. LENAN, Παράλληλο, Θύρα USBBT,USBWEγώFI για προαιρετικό
6. Υποστήριξη πολύγλωσσων κωδικοσελίδων
7. Υποστήριξη εκτύπωσης λογότυπου nv

Προσδιορισμός

| | |
|------------------------------------|--|
| Μοντέλο | OCPP-C582 |
| Όνομα | Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 58mm με αυτόματο κόφτη |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Διεπαφή | USB Πρότυπο / Παράλληλο /RS232/ LAN /USBBluetooth/USBwifi/ USBLAN για επιλογή |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Input :AC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 12V/ 2.6 A |
| Συρτάρι μετρητών | DC 12V/1A |
| Αισθητήρας | Αισθητήρας τέλους χαρτιού, Ανοιχτός αισθητήρας καλύμματος |
| Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή | 50 χλμ |
| Κόπτης | Αυτόματο κόφτη |
| Ρυθμιστής αξεσουάρ | Buffer εισόδου 128K, NV Flash 4M |
| Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, συν rd ,ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο |
| Πρότυπα ασφαλείας | Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/Linux |
| Μέθοδος εκτύπωσης | CE, FCC, Rohs κ.λπ |
| Ψήφισμα | Άμεση θερμική γραμμή |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 203 DPI (κουκκίδα ανά ίντσα) |
| Πλάτος εκτύπωσης | 120 mm/s |
| Εκτύπωση γραφικών | 48 χιλιοστά |
| Διάστιχο | Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap |
| Αριθμός σειράς | 3,75 χλστ(Μπορεί να προσαρμόσει το διάστιχο με εντολή) |
| Εντολή εκτύπωσης | Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρες /Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες/γραμμή Απλές, παραδοσιακές κινέζικες γραμμές-16 |
| | Συμβατό με ESC/POS |

| | |
|---|---|
| Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/IAN 8(EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| Μέγεθος χαρακτήρων | 384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χλστ. Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1(Π)*2,1(Υ)χιλ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ |
| Σετ χαρακτήρα | PC347(Τυπική Ευρώπη)/Κατακάνα PC850(Πολύγλωσσος) / PC860(Πορτογαλικά) PC863(καναδο-γαλλ) / PC865(σκανδιναβικός) Δυτική Ευρώπη / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν WPC1252 / PC866(Κυριλλικό #2) / PC852(Λατινικά2) PC858 / Ιράν II / λετονική / αραβικός / PT151(1251) |
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | |
| Τύπος χαρτιού | θερμικό χαρτί σε ρολό |
| Πλάτος χαρτιού | 57,5±0,5 χλστ |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | 60mm Μέγ |
| Πάχος χαρτιού | 0,06-0,08 χλστ |
| Φυσικός | |
| Διάσταση | 170*120*120 χλστ |
| Βάρος | 1,3 κιλά |
| Κουτί συσκευασίας | 220*200*150 χλστ |
| 12 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 670*325*425mm/16,5kg |
| περιβάλλον | |
| Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία | 0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία | -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |







注意：切刀被卡住操作方法
每次新换刀片时，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀退回。

POWER STATUS FEED















