

Φορητό φορητό Android SDK Wireless Mini USB 80mm Bluetooth POS Receipt  
Thermal Εκτυπωτής  
(Αριθμός μοντέλου: OCPP -M086)

**Χαρακτηριστικά:**

Υποστήριξη Windows, Java, Android και IOS .  
Bluetooth, WiFi, Επικοινωνία USB και RS232 για επιλογή.  
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, γνωστή ισχύς ανάπαυσης.  
Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.  
100χιλιόμετρα TRH Life.  
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας.

**Προσδιορισμός:**

Συνολική διάσταση (Π × Β × Υ)	98×103× 45 χιλιοστά
Βάρος	280σολ
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72χιλ
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμής
Εκτύπωση εντολών	Σετ εντολών συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90 mm / sec
Ανάλυση	8 κουκκίδες / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	48 στήλες/ 24στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ) / 3,0x3,0 mm (ΠxΥ)
Διαστάσεις χαρτιού	80.0 ± 0.1mm x διάμετρος 40.0 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικά / Κινέζικα Kanji
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (προαιρετικός)
Αποθήκευση δεδομένων	Έως 5K byte
Τροφοδοτικό	9V DC / 2A
Ισχύς μπαταρίας	7.4V DC / 2000mAh; η μπαταρία μπορεί να μείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι πλήρης δύναμη, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150μ
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, Μη αυτόματη απενεργοποίηση
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10°C □ 50°C, Υγρασία: 10% □ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20°C □ 70°C, Υγρασία: 5% □ 95%



OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





# OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086









OCPP-M086





Σχετικά έγγραφα:

[OCPP -M086 Προδιαγραφές](#)