

80 mm Mini φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth

(M/N: OCPP-M089)

Χαρακτηριστικά:

1. Υποστήριξη Window μικρό, Java, Android και IOS
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 90mm/s
3. Διάρκεια ζωής 50 χλμ TPH
4. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας

Σεξιδίκευση

| | |
|------------------------------------|--|
| Μοντέλο | OCPP-M089 |
| Όνομα | Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής bluetooth 80mm |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Διεπαφή | USB , Bluetooth |
| Μπαταρία | 7,4V DC/ 260 0mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου |
| Φορτιστής | DC 5v/1A |
| Ρυθμιστής | Buffer εισόδου: 5K, Flash: 40K |
| TPH Life | 50 χλμ |
| Άλλη λειτουργία | Ανίχνευση χαρτιού, Ανίχνευση ισχύος, Χειροκίνητη απενεργοποίηση, Εκτύπωση κωδικού 1D&QR |
| αξεσουάρ | Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, συν rd ,ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο |
| Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Συστήματα Windows & Android & IOS |
| Πρότυπα ασφαλείας | CE, FCC, Rohs κ.λπ |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική γραμμή |
| Ψήφισμα | 8 κουκκίδες/mm (203 dpi) |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 7 0mm/sec (Μέγιστο 90 mm/sec) |
| Πλάτος εκτύπωσης | 72 χιλιοστά |
| Συνεχής εκτύπωση | Θερμικό ρολό 120 τεμαχίων για πλήρως φορτισμένη μπαταρία |
| Χαρακτήρες ανά γραμμή | Γραμματοσειρά A: 48 χαρακτήρας / Γραμμή Απλό, παραδοσιακό κινέζικο :24 χαρακτήρας / Γραμμή |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με ESC/POS |
| Bar code | Υποστήριξη εκτύπωσης barcode |
| Μέγεθος χαρακτήρων | Γραμματοσειρά A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ |
| Σετ χαρακτήρα | Αλφαριθμητικό/ Κινέζικο Kanji |
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | |
| Τύπος χαρτιού | Θερμικό χαρτί σε ρολό |
| Πλάτος χαρτιού | 79,5 ± 0,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού | Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | 40mm Μέγ |
| Πάχος χαρτιού | 0,06 - 0,08 χλστ |
| Φυσικός | |
| Βάρος | Καθαρό:450g Μικτό:600g |
| Διάσταση | 105*110*58 χλστ |
| Κουτί συσκευασίας | 197*130*70 χλστ |
| 20 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 340*320*435mm/10kg |
| περιβάλλον | |
| Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία | 0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία | -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |























