

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 80mm

(M/N:ΟντοΚΡ-800 4)



- l. 12 Ταχύτητα εκτύπωσης 0mm/s,
- m. Χάρτινο σπιτάκι διαμέτρου 80mm
- n. Υποστήριξη αυτόματου κόφτη
- o. Υποστήριξη κωδικοσελίδων γλωσσών πολλών χωρών
- p. Υποστήριξη γραφικής εκτύπωσης
- q. Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπου NV
- r. Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων γραμμωτού κώδικα 1D και 2D
- s. Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή 100 km, διάρκεια ζωής κοπτήρα ένα εκατομμύριο φορές

| | |
|---|--|
| Μοντέλο | ΟντοKP-8004 |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μέθοδος θερμικής γραμμής με τελείες |
| Τύπος χαρτιού | Θερμικό ρολό χαρτιού |
| Διεπαφή | USB RS232 |
| Ανάλυση | 203 dpi (8 κουκκίδες/mm) |
| Πλάτος χαρτιού | 79,5±0,5 χλστ |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 120 mm/s |
| Αποτελεσματική περιοχή εκτύπωσης | 72 χιλιοστά |
| Σειτ χαρακτήρα | ENASντοII,GBK,BIG5 και ούτω καθεξής |
| Σειτ χαρακτήρα | ANK:(9*17,12*24)□κινέζικα:(24*24) |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού / εσωτερική διάμετρος | Μέγιστο: 80mm; min: 13mm |
| Πάχος χαρτιού | 0,055-0,09 χλστ |
| Ζωή εκτύπωσης | ≥100 χλμ |
| Κόφτης ζωής | ≥1.000.000 περικοπές |
| Μπαρ - τύπους κωδικών | 1D: UPντο-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, Κώδικας39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 2D: QR Code |
| Χωρίς ανίχνευση χαρτιού | Φωτοηλεκτρική ανίχνευση |
| Ανίχνευση χαρτιού κοντά στο τέλος | Φωτοηλεκτρική ανίχνευση |
| Φορτιστής | DC24V/2A |
| Έξοδος συρταριού μετρητών | DC 24V/ 1 A (προαιρετικός) |
| Διαστάσεις | 114,8*132*86,4 χλστ |
| Βάρος | 360 γρ |
| Κουτί συσκευασίας | 145*125*95mm/410g |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C~50°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 20% RH ~ 85% RH |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C~60°C |
| Υγρασία αποθήκευσης | 5% ~ 90% RH |









