

P8000 φθηνά χειρός κινητό προπληρωμένη συσκευή POS 3GAndroid Android 4.4 του λειτουργικού συστήματος. Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz. 4,0 ιντσών IPS οθόνη αφής capacitive. Ασφαλή και αξιόπιστο σχεδιασμό Ψηφίστηκε από UnionPass PBOC L1 & amp; L2? πιστοποίησης της ασφάλειας μέσω της εισαγωγής κωδικού PIN. UnionPay άμεση πρόσβαση πρόσβαση στο δίκτυο POS. παραλαβή εκτύπωσης Υποστήριξη και κώδικα ανάγνωσης bar Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.	
παραμέτρων του συστήματος	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
λειτουργικό σύστημα	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC? RAM 512MB / 1GB DDR2?
απεικόνιση	Υποστήριξη για εξωτερική κάρτα micro SD, έως και 32 GB
πληκτρολόγιο	4.0-ιντσών capacitive, multi-touch? 480 * 800, IPS οθόνη
μπαταρία	3 Πατήστε το πλήκτρο συστήματος, 15 φυσικά πλήκτρα (συμπεριλαμβανομένου του πλήκτρου λειτουργίας, προσαρμοσμένο κλειδί, το κλειδί κωδικό πρόσβασης POS και το πλήκτρο Command)
διαμόρφωση λειτουργία	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 4000 mAh
φωτογραφική μηχανή	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), στο μπροστινό μέρος 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας
εκτυπωτής	Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή 2 ιντσών
πλοήγηση	Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη
Λυχνία ένδειξης	Ένδειξη σύστημα, ένδειξη POS
ήχου	Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής
αισθητήρα	αισθητήρα βαρύτητας
POS	
πληρωμής Sonic	αναμονή
Μαγνητική ταινία κάρτες	MSR τρεις-κομμάτι, αμφίδρομη συρόμενη ISO7811, 7812
IC κάρτα	1 Σολτ, υποστηρίζει 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV
κάρτα μη επαφή	13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
κάρτα SAM	1 SAM Σολτ, ISO 7816
πληκτρολόγιο κωδικού πρόσβασης	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
παραμέτρων του δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Spectrum δίκτυο	WCDMA 2100 MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
υπηρεσίες φωνής / δεδομένων	αναμονή
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
εξωτερική διασύνδεση	
διεπαφή USB	Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG
υποδοχή φορτιστή	DC JACK
υποδοχή ρεύματος	καρφίτσα Pogo, 5V - 500mA
ανακοίνωση	USB, RS232
Φυσικές παράμετροι	
μέγεθος	205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D
βάρος	500g (με την μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C έως 60 ° C
θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C έως 80 ° C
υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Πλοιστικό τεστ	προστασία πτώσης 1,0 m
δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές
προστασία ESD	± 8KV απαλλαγή επαφή? εκκένωσης αέρα ± 15KV
ανάπτυξη περιβάλλον	
περιβάλλον του συστήματος	Android 4.4 / SP-UI
ανάπτυξη περιβάλλον	SDK
λογισμικό διαχείρισης	PC Management Suite / MDM