

Τερματικό POS οθόνης αφής Android 14 ιντσών με βάση από κράμα αλουμινίου

(M / N: POS-1401)

Χαρακτηριστικά:

Οθόνη LCD 14 ιντσών υψηλής φωτεινότητας.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής.

Η κύρια οθόνη υποστηρίζει μεγάλη γωνία περιστροφής για να καλύψει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης.

Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσες πιτσιλιές νερού.

Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό.

Παχεία και σταθερή βάση αλουμινίου.

Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1401
Όνομα	Τερματικό POS αφής 14 ιντσών
Στέγαση	Μεταλλικό κέλυφος και βάση
Χρώμα	μαύρο ή άσπρο χρώμα μηχανή
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 14 ιντσών
Ψήφισμα	1366 * 768
Λάμψη	200 cd / m ²
Γωνία θέασης	Horizon: 60 ; Κάθετα: 80
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή G + G πολλαπλών σημείων
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Rockchip series RK3288, quad core 1.8G, RK3566 for option
Μνήμη συστήματος	Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB
Συσκευή αποθήκευσης	επί του σκάφους 16 GB EMMC
Ήχος	επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	10 / 100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan
Μονάδα WIFI & BT	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b / g, υποστήριξη BT4.0
MSR	προαιρετικό πλευρικό MSR
Εμφάνιση πελάτη	VFD220 ή LCD 220 για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Android 8.1 ή Android 11 για επιλογή
Συνδεσιμότητα	

	12V DC στην υποδοχή * 1, κουμπί λειτουργίας * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	HDMI * 1, έξοδος ήχου * 1
	USB * 4
	Υποδοχή SIM * 1, υποδοχή κάρτας TF * 1 για online αναβάθμιση και επέκταση αποθήκευσης
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-1 0έως 60 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Τροφοδοσία και είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240 V / 50-60 HZ , Προσαρμογέας εξόδου DC12 V / 5 A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

