

15,8 ιντσών Andorid/Windows All-in-One Self-service POS Σύστημα

(M/N:POS-1508-Δ/A)

OCOM Ευρεία οθόνη POS Το τερματικό έχει κομψό και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό σώματος, διαθέτει μητρική πλακέτα Android και Windows OS για επιλογή, είναι εύκολη η εγκατάσταση 2nd οθόνη, MSR ή VFD ως ενότητες από πελάτες. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και έχει πλούσιες διεπαφές I/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευές

Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron σειρά και πλακέτα Android για επιλογή
Δύσκολος οδηγός Μσάτα SSD 64 γιγαμπάιτ , SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή
Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220
Επίπεδη και αδιάβροχη/ανθεκτική στις γρατσουνιές οθόνη επιφάνειας

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1508-W	POS-1508-A
Όνομα	Τερματικό θέσης οθόνης αφής Windows 15,8 ιντσών	Τερματικό pos οθόνης αφής Android 15,8 ιντσών
Στέγαση	Πλαστικό ABS και μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	Ζώμα μηχανής ολόκληρου λευκού χρώματος συνήθως	
Απεικόνιση		
Μέγεθος κύριας οθόνης	Οθόνη αφής 15,8 ιντσών	
Ψήφισμα	1920*1080	
Λάμψη	350cd/m2	
Θέα γωνία	Horizon: 160; Κάθετη: 150	
Αφή οθόνη	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,8 και 15,6 ιντσών W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1920*1080 για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4th CPU γενιάς για επιλογή	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3288 τετραπύρνο 1,8 GHz
Σύστημα Μνήμη	1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, support1333*/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή	Ενσωματωμένο 2 GB DDRIII, 4 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB	16 GB eMMC, επέκταση κάρτας TF 32 GB
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662 ALC5640	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Windows7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS,Linux	Android 8.1
Έρευνητής	Ξαρωτής γραμμωτού κώδικα 640*480 CMOS 1D/2D	
Ομιλητής	Ηχείο 4 Ohm 3W	
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58/80 mm με αυτόματο κόφτη	
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερική θύρα I/O (J1900 και RK3288)	εξουσία κουμπι*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *5	
	N/A	Κάρτα TF*1 (κάρτα SIM*1 για επιλογή)
	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1	
περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 στους 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
αξεσουάρ		
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ ,DC12V/5A προσαρμογέας εξόδου	

Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508

