

# (POS-1508) Pos Machine Οθόνη αφής υπολογιστή Android Metal Ταμειακή μηχανή για Bubble Tea Store

(M / N: POS-1508)

Το τερματικό OCOM POS ευρείας οθόνης έχει κομψό και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό σώματος, διαθέτει μητρική πλακέτα Android και Windows OS για επιλογή, είναι εύκολο να εγκαταστήσετε 2η οθόνη, MSR ή VFD ως μονάδες από πελάτες. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και διαθέτει πλούσιες διεπαφές I/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευές

## Χαρακτηριστικά:

Σειρά Intel Celeron και πλακέτα Android για προαιρετικό σκληρό πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220

Επίπεδη και αδιάβροχη / ανθεκτική στις γρατσουνιές οθόνη επιφάνειας

## Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS-15 08 -Δ	POS-15 08 -Α
Όνομα	15. Τερματικό θέσης οθόνης αφής Windows 8 ιντσών	15. Τερματικό pos οθόνης αφής Android 8 ιντσών
Στέγαση	ABS πλαστικό και μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	Σώμα μηχανής ολόκληρου λευκού χρώματος συνήθως	
<b>Απεικόνιση</b>		
Μέγεθος κύριας οθόνης	Οθόνη αφής 15. 8 ιντσών	
Ψήφισμα	1920 * 1080	
Λάμψη	3 5 0cd / m <sup>2</sup>	
Δείτε μια γωνία	Horizon: 1 60 ; Κάθετα: 1 50	
Αγγίξτε την οθόνη	Χωρητική αφή G + G πολλαπλών σημείων	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,8 και 15,6 ιντσών W / ο λειτουργία αφής, ανάλυση 1920 * 1080 ανάλυση για επιλογή	

<b>Εκτέλεση</b>		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 CPU 4 <sup>ης</sup> γενιάς για επιλογή	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3288 τετραπύρηνος 1,8 GHz
Μνήμη συστήματος	1 * Υποδοχή SO-DIMM DDRIII , υποστήριξη 1333 * / 1600 4 GB (προεπιλογή) 2 GB / 8 GB για επιλογή	Ενσωματωμένο 2 GB DDRIII, 4 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή νεότερο, έως 256 GB	16 GB eMMC, υποστήριξη κάρτας TF 32 GB με επέκταση
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662 ALC5640	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	10 / 100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10M / 100M RTL8201F, 10M / 100M / 1000M RTL8211E για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux	Android 8.1
Ερευνητής	Σαρωτής γραμμωτού κώδικα 640 * 480 CMOS 1D / 2D	
S peaker	Ηχείο 4 Ohm 3W	
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58/80 mm με αυτόματο κόφτη	
<b>Συνδεσιμότητα</b>		
Εξωτερική θύρα I/O (J1900 και RK3288)	power button * 1	
	12V DC στην υποδοχή * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 5	
	N / A	Κάρτα TF * 1 ( κάρτα SIM * 1 για επιλογή)
	RJ11 για συρτάρι μετρητών * 1	
<b>περιβάλλον</b>		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0 έως 60 βαθμοί Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% Χωρίς συμπύκνωση	
<b>αξεσουάρ</b>		
Μετασχηματιστής ρεύματος	Τροφοδοσία και είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V / 50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12 V / 5A	
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα	
<b>Άλλα</b>		
Συμμόρφωση	Κατηγορία FCC A / CE Mark / LVD / CCC	

**Περισσότερες εικόνες από τα προϊόντα που εμφανίζονται:**









