

POS-1513 Εστιατόριο 15,1 ιντσών μηχανή παραγγελίας και χρέωσης Πομικρό όλα σε μία οθόνη αφής pos

- 1513)

OCOM Σειρά 1513 POS τερματικό έχει κέλυφος και βάση από κράμα αλουμινίου ,Έχει Εγώintel Celeron και Εγώintel core Εγώ σειρά CPU για επιλογή , είναι εύκολο να εγκατασταθεί δεύτερο οθόνη, MSR , VFre ως μονάδες . Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και διαθέτει πλούσιες διεπαφές Εγώ/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευέςΑυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση και διαθέτει πλούσιες διεπαφές Εγώ/O για σύνδεση με περισσότερες εξωτερικές συσκευές

Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron series και επεξεργαστή Intel core I3 I5 για επιλογή

Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 για επιλογή

EMMC 8γινγαμπάιτ/16GB/32GB για επιλογή

Δύσκολος οδηγός Μσάτα SSD 64 GB ,SSD 128GB και d 256 GB για επιλογή

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

Μοντέλο	- 1513 W	- 1513A
Όνομα	15. 1 ιντσα αφή από κράμα αλουμινίου POS t τερματικό	
Στέγαση	κέλυφος από κράμα αλουμινίου σώμα μηχανής και βάση	
Χρώμα	μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος	
Κύρια οθόνη	15. 1 οθόνη αφής ιντσών	
Ψήφισμα	1024*768	
Λάμψη	25 0cd/m ²	
Θέα ένα ngle	Ορίζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50	
Αφή s οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή	
Υπο- απεικόνιση	Οθόνη 9,7 ιντσών W/o λειτουργία αφής	
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD ή 2*20 LCD απεικόνιση τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για ο παράθεση	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για επιλογή	Rockchip σειρά RK3288, τετραπύρηνος 1.8G , RK3399 για επιλογή

Σύστημα Μνήμη	1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333*/1600 4 γιγαμπάιτ συνήθως ,2 GB/8GB για επιλογή	Ενσωματωμένο DDRIII 1GB,2GB,4GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB	στην πλακέτα 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC για επιλογή
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662	επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan , Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n ,Υποστήριξη BT3.0/BT4.0
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux	Έως Android 8.1
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερικός I /O λιμένας (J1900 /RK3288)	ρ ωφε κουμπί*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
Εξωτερικός I /O λιμένας J1900	15PIN D-sub VGA *1	
	HDMI*1 ή RS 232*1 για επιλογή	
	line out*1,MIC in*1	
Εξωτερικός Θύρα I/O RK3288	Έξοδος ήχου*1	
	Θύρα κάρτας TF*1	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών*1	
	RS 232*1	
Επιλογές		
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR	
περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
Πακέτο		
Βάρος	Καθαρά 5 .5Κιλό , Ακαθάριστο 7 . 0 Kg	
Συσκευασία με αφρό μέσα	440*290 * 425 mm	
αξεσουάρ		
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου	
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Άλλα		
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC	











