

Χαρακτηριστικά:

Προαιρετική σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Εξοικονομήστε έξοδα αποστολής αποσυναρμολογώντας την πλάκα βάσης για να συρρικνωθεί η συσκευασία εάν χρειάζεται

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1519
Όνομα	15. 1 ίντσα όλα με ένα άγγιγμα POS τερματικό
Στέγαση	Σώμα μηχανής από πλαστικό κέλυφος και βάση αλουμινίου
Χρώμα	μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15. 1 ιντσών
Ανάλυση	1024*768
Λάμψη	25 0cd/m ²
Δείτε μια γωνία	Οριζοντας: 1 5 0 ; Κάθετα: 1 4 0
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G
Υπο- οθόνη	Οθόνη 15 ιντσών W/o λειτουργία αφής για επιλογή
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη LCD 2 * 20 VFD ή 2 * 20 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz ή Intel Celeron J4125, Intel core I3 / I5 CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1* υποδοχή SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός Θύρα I/O J1900	Κουμπί λειτουργίας*1 , 12V DC σε Jack *1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2
	line out*1, MIC in*1

Επιλογές	
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 6,5 κιλά , μεικτό 8. _ 0 Kg για μονή οθόνη
Συσκευασία με αφρό μέσα	425*275 * 405mm για μονή οθόνη, 440*295*425mm για διπλή οθόνη
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60βαθμούςΚελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12 V /5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο











**All in one
Touch POS system**