

# Ακροδέκτης POS αφής 17 ιντσών

(M / N: AAOO-1728)

## Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0 GHZ;

Το SSD 64GB (προεπιλογή) μπορεί να είναι προαιρετικό Μεγαλύτερη χωρητικότητα.

17 επίπεδη χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων.

Αναγνώστης καρτών και οθόνη VFD πελατών για προαιρετικό.

Ο πίνακας διασύνδεσης I / O είναι κρυμμένος.

## Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

## Παράμετρος:

Μοντέλο	POS -1728
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κύριο Συμβούλιο	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0 GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 4GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 64 GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	17 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m <sup>2</sup>
Ανάλυση	1280 * 1024 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140

Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1
	Serial * 1 DB9 αρσενικό
	Παράλληλη: 1 * DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Έξοδος ήχου * 1
	MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	Κατηγορία σήματος FCC A / CE / LVD / CCC
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728

