

# 15,6 / 15,1 / 12,1 ίντσα Όλα σε μια οθόνη αφής Δοχείο POS Με ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή (M / N: AAOO-C15 / C12)

## Χαρακτηριστικά:

- μεγάλο Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration CPU για σύστημα Windows
- μεγάλο 1.8GHz Quad-core RK3288 Chip Cortex-A17 Επεξεργαστής για το σύστημα Android
- μεγάλο 2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)
- μεγάλο 2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)
- μεγάλο 11,6 / 15,6 ίντσες κύρια χωρητική οθόνη αφής
- μεγάλο Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58/80 mm για επιλογές
- μεγάλο Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών για προαιρετικά
- μεγάλο VFD προβολή πελατών ή αντι-οθόνη

## Εφαρμογές:

- μεγάλο Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
- μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
- μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
- μεγάλο Εμπορική: τερματικοί σταθμοί πληροφορικής για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

## Εικόνα:



## Παράμετρος

Μοντέλο	AAOO-C15 / C12
Χρώμα	Ασημί-γκρι, λευκό ή μαύρο
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ□	Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0 GHz
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ□	1.8GHz τετραπλού πυρήνα επεξεργαστή Chip Cortex-A17 RK3288
Μνήμη□	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή) (Windows)
Μνήμη□	2 GB ROM RAM 8 GB (Android),
OSOW	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Δύσκολος οδηγός	SSD 32GB (προεπιλογή) (Windows)
Μέγεθος πίνακα LCD	15,6 / 15,1 / 12,1 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m2
Ανάλυση	1366 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής

	Εκτύπωση	203dpi
	Πυκνότητα	
	Εντολή εκτύπωσης	ESC / POS
Παράμετρος εκτυπωτή	Διάμετρος ρολού χαρτιού	60mm
	Πλάτος χαρτιού	58mm ή 80mm
	Ταχύτητα εκτύπωσης	60 mm / s ή 150 mm / s
	MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Άλλη λειτουργία optional	MSR / VFD220 πελάτης display / vice οθόνη	
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140	
	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1	
Θύρα I / O(J1900),	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1	
	RJ11 * 1 (Προαιρετικό)	
	Υποδοχή TF * 1	
Θύρα I / O(A83T),	RJ45 * 1	
	HDMI για αντιγραφή οθόνης	
	DB9 θύρα RS232 * 1,USB * 2	
	Ήχος * 1	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως 60°C	
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WE POS, Linux	
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω	