

Οθόνη αφής 15,6 ή 15,1 ιντσών Andorid/Windows All-in-one POS Μηχανή με ΕΚΤΥΠΩΤΗ

(M/N:POS-G156/G151)

OCOM Η σειρά G pos ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό, Η ομάδα E&A απαιτεί χρόνο μελέτης και έρευνας για να επιλέξει προσεκτικά κάθε υλικό για να διασφαλίσει ότι η μηχανή λειτουργεί πιο σταθερά και αξιόπιστα, Η πλούσια διεπαφή IO καθιστά διαθέσιμες πολλές συνδεσιμότητα, μοντέρνα εμφάνιση και να διατηρούνται εύκολα και να αναβαθμίζονται ευέλικτα από τους πελάτες. Εγώ είναι η καλύτερη επιλογή για πολλούς ιστότοπους εφαρμογών, όπως εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανικής κλπ...

Χαρακτηριστικά:

Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για προαιρετικό.

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για προαιρετικό.

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για προαιρετικό.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα.

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	Τερματικό pos 15,1 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ή το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ταιριάζει με γκρι σώμα	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	1366*768	1024*768
Λάμψη	250cd/m2	
Θέα γωνία	Horizon: 160; Κάθετη: 150	
Αφή οθόνη	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών και οθόνη 13,3 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για επιλογή	Οθόνη 15,1 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1024*768
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Windows J1900	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU γενιάς για επιλογή
	Σύστημα Μνήμη	1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, Υποστηρίζει 1333*/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux	

Android RK3288	Μητρική πλακέτα	Rockchip series RK3288, quad core 1.8G, RK3399 για επιλογή
	Σύστημα Μνήμη	Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB, 4 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	επί του σκάφους 16 GB EMMC, 32 GB για επιλογή
	Ήχος	επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan
	Μονάδα WIFI&BT	Support Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0
	Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1
Συνδεσιμότητα		
Windows και Android (J1900&RK3288)		εξουσία κουμπί*1
		12V DC στην υποδοχή*1
		COM(RS232) * 1
		LAN: RJ-45*1
		USB *5
		MIC σε*1, Έξοδος ήχου*1
Windows (J1900)		LPT *1
		VGA(15Pin D-sub)*1
		RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 (προαιρετικό)
		PS/2 *1 για ποντίκι και πληκτρολόγιο
Android (RK3288)		επί του σκάφους RJ11 για συρτάρι μετρητών *1, RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών*1 (προαιρετικό)
		Υποδοχή κάρτας TF*1
Επιλογές		
Θερμικός εκτυπωτής 80mm		άμεση θερμική εκτύπωση
		Ταχύτητα εκτυπώσεως 150 mm/s
		79,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
		με λειτουργία κοπής ατμο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 100χλμ
		Επικοινωνία USB
Θερμικός εκτυπωτής 58mm		άμεση θερμική εκτύπωση
		Ταχύτητα εκτυπώσεως 80mm/s
		57,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
		διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
		Επικοινωνία LPT
MSR		προαιρετικό πλαϊνό MSR μόνο για 15,6 ίντσες
Web κάμερα		κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ομιλητής		Ηχείο 80hm/5W εσωτερικά για επιλογή
πακέτο		Πακέτο
Βάρος		Καθαρό 6,5 κιλά, μικτό 8,5 κιλά για 15,6 διπλή οθόνη
Συσκευασία με αφρό μέσα		300*465*500 χλστ
περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας		0 στους 40 βαθμούς κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-10 στους 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας		10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης		10%~90%
αξεσουάρ		
Μετασχηματιστής ρεύματος		Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ ,DC12/5A προσαρμογέας εξόδου για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm DC12V/7A προσαρμογέας εξόδου μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm
Καλώδιο ρεύματος		Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD		Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα για επιλογή
Άλλα		
Συμμόρφωση		FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC




COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





Πακέτο

