

Οθόνη αφής 15,6 ή 15,1 ιντσών Andorid/Windows All-in-one POS Μηχανή με εκτυπωτή

(M/N: POS-G156/G151)

OCOM Η σειρά G διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό, Η ομάδα R&D χρειάζεται χρόνο μελέτης και έρευνας για να επιλέξει κάθε υλικό προσεκτικά για να διασφαλίσει ότι το μηχάνημα λειτουργεί πιο σταθερά και αξιόπιστα, Η πλούσια διεπαφή IO καθιστά διαθέσιμες πολλές συνδεσιμότητα, μοντέρνα εμφάνιση και εύκολη συντήρηση και ευελιξία αναβαθμίστηκε από πελάτες. Είναι η καλύτερη επιλογή για πολλούς ιστότοπους εφαρμογών, όπως εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανικής κ.λπ.

Χαρακτηριστικά:



Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για επιλογή.

Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 για επιλογή.

EMMC 8GB/16GB/32GB για επιλογή.

Σκληρός οδηγός Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα.

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-G156W/A	
Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ή το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ταιριάζει με γκρι σώμα	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	
Ανάλυση	1366*768	
Λάμψη	250 cd/m ²	
Γωνία θέασης	Horizon: 160; Κάθετα: 150	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών και οθόνη 13,3 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για επιλογή	
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Windows	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU για επιλογή
	Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400mHZ, 4GB (προεπιλογή), 8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
	LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
	Λειτουργικό σύστημα	Windows 10/11
Android	Μητρική πλακέτα	Προεπιλογή τετραπύρηνων σειράς Rockchip RK3568, RK3288, RK3399 για επιλογή
	Μνήμη συστήματος	Ενσωματωμένο DDRIV 2 GB, 4 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	επί του σκάφους 16 GB EMMC, 32 GB για επιλογή
	LAN	Υποστήριξη θύρας RJ45 10/100 Mbs internet
	Μονάδα WIFI&BT	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n, υποστήριξη BT3.0/BT4.0
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1, έως Android 8.1 Android 11	
Συνδεσιμότητα		

Windows και Android (J4125&RK3568)	Κουμπί λειτουργίας *1
	12V DC στην υποδοχή *1
	COM(RS232) *1
	LAN: RJ-45 *1
	USB *5
	MIC σε *1, Έξοδος ήχου *1
Windows (J4125)	LPT *1
	VGA(15Pin D-sub) *1
	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 (προαιρετικό)
	PS/2 *1 για ποντίκι και πληκτρολόγιο
Android (RK3568)	ενσωματωμένο RJ11 για συρτάρι μετρητών *1, RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών *1 (προαιρετικό)
	Υποδοχή κάρτας TF *1, υποδοχή SIM *1
Επιλογές	
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	Άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 150 mm/s
	79,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
	Με λειτουργία κοπής ατμο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 100 χλμ
	Επικοινωνία USB
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	Άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
	57,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
	Διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
	Επικοινωνία LPT
MSR	Προαιρετικό πλαϊνό MSR μόνο για 15,6 ίντσες
Web κάμερα	Web κάμερα τοποθετημένη στο πάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ομιλητής	Ηχείο 80hm/5W εσωτερικά για επιλογή
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό: 6,5 κιλά, μεικτό: 8,5 κιλά για διπλή οθόνη 15,6
Συσκευασία με αφρό μέσα	300*465*500 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12/5A για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm Προσαρμογέας εξόδου DC12V/7A μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm

Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα για επιλογή
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System



Product Display

- The whole machine featured anti-static protection, anti-glare, DVI and keyboards, and ESD or IR-BCD.
- 15.5 or 15.7 inch wide based touch screen for optional
 - Multi-point projection capacitive touch panel
 - Built-in 50mm or 80mm thermal printer for optional
 - Touch for anti-static effect, scratch-resistant surface display


Accessories




SUPPORT SYSTEMS



Product Interface



Screen Size



Product Color



Product Details



Πακέτο



Σχετικά έγγραφα:

[POS-G15 Windows SDK](#)

[POS-G15 Andriod SDK](#)

[POS-Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή G15 Series 80](#)